

# 挤塑板价格 东阳挤塑板 驰隆保温材料欢迎咨询

产品名称	挤塑板价格 东阳挤塑板 驰隆保温材料欢迎咨询
公司名称	金华驰隆保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村
联系电话	18067629279 18067629279

## 产品详情

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

### XPS挤塑板材料性能的介绍

XPS是聚泡沫塑料的简称，是一种由聚树脂作为原材料加上其他的聚合物和辅助材料同时注入催化剂，挤塑板价格，挤压成型的硬质泡沫塑料板，在许多行业中都有着广泛的应用。

作为一种新型的保温材料不可避免的会存在一些缺点，这个问题也一直困扰着各个挤塑板厂家，由于XPS挤塑板本身硬度较高，从而导致了挤塑板较脆、不易弯折、容易损坏、开裂等；XPS挤塑板的透气性能差，如果板两侧的温差较大，温度高的一侧就容易凝结成露；结构的伸缩性能差，容易受到温度和湿度的影响而变形，生产挤塑板厂家，造成保温层的脱落现象；与传统的建筑保温材料相比价格较高。

尽管如此XPS挤塑板还是具有很多的不可小觑的优点，东阳挤塑板，致密的表层结构使它的导热系数大大降低，具有更加优异的保温性能，由于内层的闭孔结构设计，XPS挤塑板可以在潮湿的环境中仍然具有很好的隔热性能，在冷库保温中等特殊的场合中发挥了重要的作用。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

### 挤塑聚苯板主要组成成分

#### 挤塑聚苯板组成是什么？

正规挤塑板厂家大都是采用的42.5级的普硅水泥作为主要原材料，以进口的聚合物作为改性的添加剂，在经过自动化生产线后精心配制而成的。也是聚挤塑板中的夹心部分，有效的阻断了墙体与外界之间的热量交换，从而达到良好的保温效果，在绝热保温作用公路、机场跑道、停车场等领域中使用起到了防

止路面返浆的作用。由于挤塑板具有在结冰、解冻周期环境下可以保持原结构的特点在抗压场所和冷库的建造中也有着广泛的使用。

不过在施工时需要把底部清理干净，例如基底上的灰尘、油污、突出物等，干粉料和水的质量比为5:1搅拌均匀后在合适的外部条件下就可以进行施工了。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

挤塑板厂家告诉您检查的标准

现挤塑板厂家，挤塑板产品那么多到底怎样选择呢？我想这是家都有想了解的，那下面跃腾就和大家一起分析一下挤塑板的情况。

挤塑板经常运用在建筑结构内，起到良好的保温和防火效果。挤塑板的质量影响着保温效果，所以选购质量好的挤塑板就十分重要。

首先呢我们在选购挤塑板的时候，挤塑板保温板厂家，要先去看看它的保温级别。一般来说，用户需要选择B1级的挤塑板。它是近年普遍推广应用的新型建筑材料，这种利用废旧塑料变废为宝的新型环保材料，具备了相当的性能。

然后呢我们需要查看挤塑板的厚度，根据不同要求来选择不同厚度的挤塑板。通常，用户可以选择2-10公分厚的挤塑板。

后呢就是需要检查xps挤塑板的一些标准。根据国家发布的相关规定中，挤塑板的阻燃要求为B2级，它的氧指数要  $\geq 26$ 。在挤塑板生产过程中一定要添加阻燃剂，所以可以查看它的组成成分，以此来判定选购的挤塑板是否具有阻燃效果。

挤塑板价格-东阳挤塑板-驰隆保温材料欢迎咨询由金华驰隆保温材料有限公司提供。金华驰隆保温材料有限公司位于浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前驰隆保温材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。驰隆保温材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。驰隆保温材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。