

## 填料粉SD高岭土 茂名 800（目数）

产品名称	填料粉SD高岭土 茂名 800（目数）
公司名称	茂名市茂南中化经济发展公司
价格	1060.00/吨
规格参数	原产地:茂名 规格（目数）:800（目数） 二氧化硅含量:小于50（%）
公司地址	中国 广东 茂名市 油城三路319号328室
联系电话	86 0668 2229068 13509923929

## 产品详情

原产地	茂名	规格（目数）	800（目数）
二氧化硅含量	小于50（%）	加工类型	水洗高岭土
用途	涂料高岭土	颜色	大于84
莫氏硬度	99	耐火度	300（ ）

我公司常年销售茂名石化矿业公司产填料粉sd高岭土，物理性能指标：白度大于84，-2um粒度45-55,325筛余小于0.02，分散沉降物小于0.02。化学性能指标ph3.7-4.3,三氧化二铝大于36%，二氧化硅小于51%，三氧化二铁小于0.7%,水分小于2%。价格低廉，质量保证！由于价格经常变动，欢迎新老客户致电13509923929 徐经理。高岭土的应用

结果表明，与未煅烧高岭土相比

，低温煅烧高岭土的结合水含量减少，[二氧化硅](#)

和三氧化铝含量均增大，活性点增加，结构发生变化，粒径较小且均匀，与未煅烧高岭土填充nr胶料相比，低温煅烧高岭土填充nr胶料的硫

化特性曲线基本一致，绍尔a型[硬度](#)

不变，拉伸强度提高，两者的物理性能均达到运动鞋非透明鞋底行业标准的要求。

日前陶瓷,[橡胶](#),塑料,人造革,自[水泥](#)

,耐火材料,化学等工业以及农业均有广泛应用.随着对高岭土选矿工艺的进一步提高,高岭土的应用范围将日趋广泛.煤田地质系统各单位,可以从实际情况出发,立足于煤系地层中高岭土资源及市场需求。高岭土是自然界中普遍存在的一种[非金属矿](#)

,过去一般用于生产陶瓷,耐火材料以及少量掺入塑料,橡胶中作填料.随着国民经济各领域的日益发展,人们越来越重视高岭土的深度加工,因为这样不仅可以获取新的具有特殊性能的材料,而且还可提高经济效益。

对

高岭

土进行深

加工触方法之一,即

将已淘洗和初步烘干磨粉的高岭土进

一步加热,焙烧,脱水,使其变成[偏高岭土](#),用作塑料[电缆](#)

科的填料,以提高电缆包皮的绝缘性能。常用的鞋类[橡胶填充剂](#)

主要有有机填充剂和

无机填充剂两种,前者包括再生胶和回收

料等,后者包括白炭黑、[碳酸钙](#)、钛白粉、碳酸镁、[氧化镁](#)、炭黑和[锌氧粉](#)

等。高岭土是近几年开发的一种新型橡胶制品填充剂。

但是在高岭土的所有应用都必须的经过加工成为细粉，才能加入到其他材料中，完全融合。