

威海石油醚白电油120# 苏州市禄浩化工

产品名称	威海石油醚白电油120# 苏州市禄浩化工
公司名称	苏州市禄浩化工原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区望亭镇鹤溪路183号御亭水岸花园39幢
联系电话	15051500897 15051500897

产品详情

1、油漆稀释剂用以降低油漆粘度或稠度的材料。

2、油漆稀释剂特有的去油污功能。在喷漆前去油污，可以把机械的零件放入溶液中浸泡，石油醚白电油120#，起到清洁油污，增加结合力的作用。

非活性稀释剂

例如，环氧树脂常加的非活性稀释剂有丙酮、甲乙酮环2酮、苯甲苯、、正丁醇苯乙烯等。对热塑性树脂来说，加入溶剂的目的主要是工艺上的要求，因溶剂的加入可作为降低聚合

物粘度的临时措施，以便把聚合物加工成制品如合适的溶剂可以溶接聚合物而起粘合作用、聚合物的溶液可作涂料用、湿法纺丝也要加入溶剂才行。但聚合物的溶解特性与小分子化合物有很大差

别蔗糖这类低分子量结晶物存在一个溶解极限-以每升溶剂中的可溶蔗糖克数表示但对无定型聚合物而言，它的溶解性通常不存在极限，即它可与溶剂以任何比例相溶。氟碳漆溶解的实质可理解

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

威海石油醚白电油120#-苏州市禄浩化工由苏州市禄浩化工原料有限公司提供。苏州市禄浩化工原料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的化工产品代理等行业积累了大批忠诚的客户。禄浩化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！