

宁夏GRG造型 宁夏百锐森 GRG造型吊顶

产品名称	宁夏GRG造型 宁夏百锐森 GRG造型吊顶
公司名称	宁夏百锐森建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市兴庆区掌政镇永固村强家庙一队（黄河二桥附近）
联系电话	13323564333 13323564333

产品详情

改进GRC板生产、安装工艺，防止板缝开裂，银川GRC隔墙板GRG造型

改善GRC板生产制造、安装加工工艺，避免板缝裂开

1.1因为传统式的制版工艺加工工艺选用承插连接联接，职工在安装简单时，一般在凹形槽内抹砂浆后拼板机挤压。那样做，难以确保接口处砂浆圆润，而选用对口联接，两凹形槽内均抹上砂浆后，连接使砂浆挤压，确保了砂浆的整齐度。

1.2轻质隔墙板安装后10d，查验全部间隙是不是粘接优良，有没有裂缝，假如发生裂缝，应查清缘故后开展修复。已粘接优良的全部板缝、阴角线缝，先要清除灰层，刮胶合剂，GRG造型厂家定制，贴100mm宽耐碱网格布，宁夏GRC隔墙板拐角隔断墙在阴阳角处黏贴200mm(每侧各100mm宽)玻璃纤维布一层，夯实、粘紧，表层再用胶合剂刮平。

1.3玻璃纤维带及玻璃纤维布:布重特大于80g/m²;断裂伸长率:25mm×100mm布带:管纱超过300N;细纱超过150N。2.提升接缝处砂浆的养护GRC板安装结束后，解决接缝处砂浆立即养护，且养护时间不可低于7d。3.临时性固定不动的木楔须所有拆卸板与梁、柱中间安装临时性固定不动用的木楔标准作法中，用环氧富锌底漆泡浸过的木楔并不撤销。可是，宁夏GRG造型，银川GRC隔墙板在泡浸时，通常未浸湿或应用的环氧富锌底漆不过关，达不上防潮、防腐蚀的规定。做路面时，木楔吸湿澎涨，待干燥收拢后，GRG造型吊顶，导致GRC板形变裂缝，因此，用以临时性固定不动的木楔，待封堵砂浆或豆石混凝土并具备一定抗压强度后，务必所有拆卸。

GRC应用在哪些领域，宁夏GRC构件GRG造型

GRC应用在哪些领域

宁夏GRC构件建筑外立面的运用案例

GRC主要运用在建筑领域，用于建筑外立面装饰以及室内空间的外墙面装饰，也可以用于建筑装饰构件和景观小品。

银川GRC构件室内外墙面的运用案例

GRC在建筑外表皮的运用为多见。现代建筑中，各种各样的建筑造型，各种外立面设计，GRC都能够很好的满足设计要求，实现设计效果

建筑装饰构件

GRC在室内空间的运用多见于大型的，具有开放性的公共空间，赋予空间未来感和科幻感。

艺术景观

建筑装饰构件是GRC运用多的地方，市场各种GRC构件制品，如GRC罗马柱、GRC檐线、GRC装饰线条、GRC角线、GRC门窗套、GRC花瓶栏杆等。

GRC构件接（缝）口抗裂工艺

由于银川GRC构件（空挂）安装的接口很容易产生裂缝，GRG造型生产厂家，是影响构件安装质量的重要环节，经过我公司多年的实践经验总结出用硫铝酸盐水泥、中砂（含水量<0.5%）、822胶、UEA、PP纤维不同配比的混合物填补缝隙及接口后可永保接口的不开，达到一个的装饰效果。

关于宁夏GRC构件外墙装饰构件施工工艺方案总结到这里，GRC外墙装饰构件耐久性好，安全使用期在60年以上，强度半衰期超过100年，加工也方便，能按设计要求做成各种多面形状异形的制品，可给予设计人员自由构思充分发挥他们的创造力，因而用途十分广泛。

宁夏GRG造型-宁夏百锐森-GRG造型吊顶由宁夏百锐森建筑装饰工程有限公司提供。宁夏百锐森建筑装饰工程有限公司是从事“GRC构件, EPS线条, GRG造型, GRC隔墙板, 浮雕”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑先生。