

天津电动卷帘门厂-天津华泰门业有限公司-诚信经营-以客为尊

产品名称	天津电动卷帘门厂-天津华泰门业有限公司-诚信经营-以客为尊
公司名称	天津华泰门业有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	
公司地址	津南区小站镇减河南路10号
联系电话	18322263669

产品详情

天津华泰门业有限公司主要经营产品：卷帘门、防火门、电动车库门、电动卷帘门、水晶卷帘门、防火卷帘门、电动伸缩门、快速卷帘门、工业提升门、快速堆积门等。

产品广泛用于商厦、宾馆、购物广场、厂房、地下车库等，并觉得广大客户的一致好评。公司除承接生产防火产品外，还设计生产新颖美观的抗风门、型材门，翻板门、伸缩门、消声门、电机等及其它产品。

先后培养和造就了一批经验丰富，技艺高超的生产、管理、营销人才，严格恪守中国质量协会提出的“创造高质量产品、进一步技术创新，精益求精、完善的售后服务”的理念，决心以务实态度、创新精神、科学管理为广大用户提供满意的产品和周到的服务。我们在业内有着丰富的经验，意味着我们能够理解您在当今和未来所面邻的多种需求，我们能够提供从结构设计，材料选择、安装、售后服务及时到位的服务。

欢迎各届新老客商来我部考察、洽谈。祝大家事业兴旺发达、万事如意。

企业文化：诚信为本、注重质量。

电动卷帘门的安装方法和步骤

天津电动车库卷帘门安装方法和步骤：

1、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小，然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门，这

里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。

- 2、先把电动卷帘门的门框固定，这里要先拆掉门框下部的固定板。(注意：洞口两侧地面要预留凹槽，经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa细石混凝土嵌塞牢固即可。)
- 3、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体，封闭性要做好，再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后，门缝应均匀平整，开启电动卷帘门应该自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。

天津电动防火卷帘门安装方法和步骤：

- 1、按设计型号，查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符；导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。
- 2、测量洞口标高，弹出两导轨垂线及卷筒中心线。
- 3、将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。
- 4、安装减速器和传动系统。
- 5、安装电气控制街系统。
- 6、空载试车。
- 7、将事先装配好的帘板安装在卷筒上。
- 8、安装导轨。按图纸规定位置，将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上，并焊成一体，各导轨应在同一垂直平面上。
- 9、安装水幕喷淋系统，并与总控制系统连接。
- 10、试车。先用手去试运行，再用电动机启闭数次，调整至无卡住、阻滞及异常。

天津电动快速卷帘门安装方法和步骤：

- 1、首先看手动链条是否向下，在将电机固定在主板上。在把链条固定在轮盘和电机底座齿轮连接(一定上紧)在将遥控接线盒与电机连接，试下手柄是否颠倒，如颠倒遥控接收盒侧方有黑色按键，向另一方拨动助即可。
- 2、用尺子量主板和副板的外边看下尺寸是否正确，如正确把轴上在侧板上，注意要先把轴打一条水平线，再用10个钻头打孔50公分，1个一定要直，再用14的镙母焊在轴上，记住要与轴上的孔垂直在焊，一定要焊牢固，再把帘子的帘片的中心与轴上的孔对齐用10个的钻头打孔一定要垂直(也可以用快丝固定)。
- 3、在将卷帘门帘片穿好两侧用封头封好用拉铆钉拉住(记住开始封各一片封一个)。

- 4、封完后用绳翻过轴把帘子打个孔一头一个用绳拴住，别一端用人拽住，按下手柄的上升键，使轴运行将帘子带上去，镙丝杆把帘子和轴连在一起(水平要拧紧加垫)再把帘子升上去，一定要牢固。
- 5、把轨道的一端开成人字口。
- 6、把卷帘门帘子调平，上下线定位，左边滑轮是上限位，右边是下限位，(根据现场需要自行调节)。

[内容质量低](#)

-

[不看此公众](#)

不看此公众号