专业优质螺杆空气压缩机15KW22KW高品质压缩空气空压机专业厂商

产品名称	专业优质螺杆空气压缩机15KW22KW高品质压缩空气空压机专业厂商
公司名称	北京华亚世旭机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	北京市通州区张家湾镇张湾村太玉园B区南2025号
联系电话	56468992 13717822881 13717822881

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德斯兰
用途	凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用	型号	DSR-15A
功率	11（Kw）	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	0.7-1.3（MPa）	外形尺寸（长*宽*高）	950*770*1050（mm）
性能	低噪音	噪音	68（dB）

螺杆空压机用途

螺杆空压机运行工作过程中，压缩空气的同时，大量润滑油喷入螺杆齿间容积，这些油和被压缩的气体形成了油气混合物，在经历了相同的压缩和排气过程后，被排到机组的油气分离器中，在油气分离器中进行油、气分离，分离后的空气排放到用户管网中，分离下来的油经过冷却后重新进入压缩机中形成油路循环。而不能分离掉的少量润滑油随空气排出消耗掉。油气分离器具有油气分离和缓冲两个作用，而为了降低机组排气中的含油量和循环使用机组中的润滑油，则必须利用油气分离器把润滑油有效地从气体中分离出来。

螺杆空压机技术参数详情介绍

编号：	-
名称：	螺杆式空气压缩机（风冷）
型号：	dsr15a

.

产品介绍:

型号	dsr-10a	dsr-15a	dsr-20a	dsr-25a	dsr-30a	dsr-40a	dsr-50
排气量/排气压力（m3/min/mpa）	1.2/0.7	1.7/0.7	2.4/0.7	3.1/0.7	3.8/0.7	5.2/0.7	6.4/0.7
	1.1/0.8	1.6/0.8	2.2/0.8	2.9/0.8	3.5/0.8	5.0/0.8	6.1/0.8
	0.95/1.0	1.4/1.0	2.0/1.0	2.7/1.0	3.2/1.0	4.3/1.0	5.7/1.0
	0.8/1.3	1.2/1.3	1.7/1.3	2.2/1.3	2.9/1.3	3.7/1.3	5.1/1.3
功率（kw）	7.5	11	15	18.5	22	30	37
转数（rpm）	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
电压v/频率h	380/50						
启动方式	y-△启动						
噪音db（a）	68±2			70±2			72±2
出口管径（inch）	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1.5"	1.5"
使用环境温度（°C）	-5°C～+45°C						
排气温度（°C）	风冷<环境温度+8°C						
外形尺寸 长l（mm）	900	900	900	1100	1100	1300	1300
外形尺寸 宽w（mm）	900	900	900	1100	1100	1150	1150
外形尺寸 高h（mm）	1200	1200	1200	1280	1280	1600	1600
重量（kg）	450	500	560	580	620	980	1020

型号	dsr-160	dsr-75a	dsr-100a	dsr-125a	dsr-150a	dsr-180a	dsr-220a
排气量/排气压力（m3/min/mpa）	8.0/7.0	10.5/0.7	13.6/0.7	16.3/0.7	20.3/0.7	24/0.7	28.0/0.7
	7.7/0.8	9.8/0.8	13.3/0.8	16/0.8	19.4/0.8	23/0.8	26.5/0.8
	7.0/1.0	8.7/1.0	11.6/1.0	14.6/1.0	17.3/1.0	20/1.0	22.5/1.0
	5.8/1.3	7.6/1.3	98/1.3	12.3/1.3	14.6/1.3	18/1.3	20.1/1.3

功率（kw）	45	55	75	90	110	132	160
转数（rpm）	1480	1480	1480	1480	2980	2980	2980
电压v/频率h	380/50						
启动方式	y-△启动						
噪音db（a）	72±2	73±2		75±2		75±2	
出口管径（inch）	1.5"	2"	2"	2"	3"	3"	3"
使用环境温度（°C）	-5°C～+45°C						
排气温度（°C）	风冷<环境温度+8°C						
外形尺寸 长l（mm）	1425	2000	2000	2000	2540	2540	2540
外形尺寸 宽w（mm）	1235	1450	1450	1450	1640	1640	1640
外形尺寸 高h（mm）	1720	1620	1660	1660	1860	1860	1860
重量（kg）	1085	2200	2300	2800	4000	4500	4800