

DSR125A螺杆式空气压缩机、可变频螺杆式空压机

产品名称	DSR125A螺杆式空气压缩机、可变频螺杆式空压机
公司名称	北京华亚世旭机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	北京市通州区张家湾镇张湾村太玉园B区南2025号
联系电话	56468992 13717822881 13717822881

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德斯兰
用途	凿岩机用、纺织机械用、 轮胎充气用、塑料机械用 压缩机、矿用压缩机、船 用压缩机、医用压缩机、 喷砂、喷漆用、其他	型号	DSR125A
功率	90 (Kw)	冷却方式	风冷/水冷
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	1.0 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1800*1400*1600 (mm)
性能	可变频、其他	噪音	75 (dB)

产品特征：

德斯兰螺杆机特点：电机是特质的低转速压缩机专用电机，skf轴承，绝缘等级f级，防护等级ip54，确保无故障运行。效率较同类产品高3-5%。

油过滤器采用航空用高端材料过滤的旋装式油过滤器，效果比常规滤芯高20%，有效延长主机正常使用寿命。

超大容量的油气分离器，品质优越的油气分离元件和气、液过滤元件，配以设计先进的三次油气分离，含油量控制在3ppm以下，保证压缩空气的高质量。

采用具有较高的容尘能力和较低的流动阻力设计，可滤除空气中的微小固体颗粒，除尘效果达99.5%，确保系统的各个零部件的功能正常运行和经济的使用寿命。

设计先进的进气阀，近期调整范围0-100%，容调阀调节，压力损失小，动作稳定，寿命长。

世界顶级螺杆机、高效率、低转速，转子采用第三代5：6齿形，全球最佳的型线设计，低噪音、低耗能、低维护费用，最佳的可靠性和使用寿命。

产品介绍:

型号	dsr-10a	dsr-15a	dsr-20a	dsr-25a	dsr-30a	dsr-40a	dsr-50	
排气量/排气压力 (m ³ /min/m ^{pa})	1.2/0.7	1.7/0.7	2.4/0.7	3.1/0.7	3.8/0.7	5.2/0.7	6.4/0.7	
	1.1/0.8	1.6/0.8	2.2/0.8	2.9/0.8	3.5/0.8	5.0/0.8	6.1/0.8	
	0.95/1.0	1.4/1.0	2.0/1.0	2.7/1.0	3.2/1.0	4.3/1.0	5.7/1.0	
	0.8/1.3	1.2/1.3	1.7/1.3	2.2/1.3	2.9/1.3	3.7/1.3	5.1/1.3	
功率 (kw)	7.5	11	15	18.5	22	30	37	
转数 (rpm)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	
电压v/频率h	380/50							
启动方式	y- 启动							
噪音db (a)	68 ± 2			70 ± 2			72 ± 2	
出口管径 (inch)	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1.5"	1.5"	
使用环境温度 ()	-5 ~ +45							
排气温度 ()	风冷<环境温度+8							
外形尺寸	长l (mm)	900	900	900	1100	1100	1300	1300
	宽w (mm)	900	900	900	1100	1100	1150	1150
	高h (mm)	1200	1200	1200	1280	1280	1600	1600
重量 (kg)	450	500	560	580	620	980	1020	

型号	dsr-160	dsr-75a	dsr-100a	dsr-125a	dsr-150a	dsr-180a	dsr-220a
排气量/排气压力 (m ³ /min/m ^{pa})	8.0/7.0	10.5/0.7	13.6/0.7	16.3/0.7	20.3/0.7	24/0.7	28.0/0.7
	7.7/0.8	9.8/0.8	13.3/0.8	16/0.8	19.4/0.8	23/0.8	26.5/0.8
	7.0/1.0	8.7/1.0	11.6/1.0	14.6/1.0	17.3/1.0	20/1.0	22.5/1.0
	5.8/1.3	7.6/1.3	9.8/1.3	12.3/1.3	14.6/1.3	18/1.3	20.1/1.3

功率 (kw)	45	55	75	90	110	132	160
转数 (rpm)	1480	1480	1480	1480	2980	2980	2980
电压v/频率h	380/50						
启动方式	y- 启动						
噪音db (a)	72 ± 2	73 ± 2		75 ± 2		75 ± 2	
出口管径 (inch)	1.5"	2"	2"	2"	3"	3"	3"
使用环境温度 ()	-5 ~ +45						
排气温度 ()	风冷<环境温度+8						
外形尺寸	长l (mm)	1425	2000	2000	2000	2540	2540
	宽w (mm)	1235	1450	1450	1450	1640	1640
	高h (mm)	1720	1620	1660	1660	1860	1860
重量 (kg)	1085	2200	2300	2800	4000	4500	4800