

德斯兰螺杆式水冷空压机、 德斯兰螺杆式风冷空压机、

产品名称	德斯兰螺杆式水冷空压机、 德斯兰螺杆式风冷空压机、
公司名称	北京华亚世旭机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	北京市通州区张家湾镇张湾村太玉园B区南2025号
联系电话	56468992 13717822881 13717822881

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德斯兰
用途	凿岩机用、纺织机械用、 轮胎充气用、塑料机械用 压缩机、矿用压缩机、船 用压缩机、医用压缩机、 喷砂、喷漆用、其他	型号	DSR-340W
功率	250 (Kw)	冷却方式	风冷/水冷
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气压力	1.0 (MPa)
外形尺寸 (长*宽*高)	3000*1864*1890 (mm)	性能	可变频、其他
噪音	78 (dB)		

产品介绍:

型号	dsr-75w	dsr-100w	dsr-125w	dsr-150w	dsr-180w	dsr-220w
排气量/排气压力 (m ³ /min/mpa)	10.5/0.7	13.6/0.7	16.3/0.7	20.2/0.7	24.0/0.7	28.0/0.7
	9.8/0.8	13.0/0.8	15.8/0.8	19.0/0.8	23.0/0.8	26.5/0.8
	8.7/1.0	11.6/1.0	14.0/1.0	17.0/1.0	20.0/1.0	22.5/1.0
	7.6/1.3	10.0/1.3	12.03/1.3	14.6/1.3	17.7/1.3	20.1/1.3
功率 (kw)	55	75	90	110	132	160
转数 (rpm)	1480	1480	1480	2980	2980	2980

电压v/频率h	380/50						
启动方式	y- 启动						
噪音db (a)	75 ± 3			75 ± 3			
出口管径 (inch)	-	2"	2"	dn65	dn65	dn65	
使用环境温度 ()	-5 ~ +45						
排气温度 ()	水冷<+40						
外形尺寸	长l (mm)	2000	2000	2000	2540	2540	2540
	宽w (mm)	1450	1450	1450	1640	1640	1640
	高h (mm)	1620	1660	1660	1860	1860	1860
重量 (kg)	2200	2300	2800	4000	4500	4800	

型号	dsr-250w	dsr-300w	dsr-340w	dsr-400w	dsr-480w
排气量/排气压力 (m ³ /min/mpa)	32.5/0.7	40.0/0.7	43.5/0.7	50.8/0.7	60.0/0.7
	31.0/0.8	36.8/0.8	42.0/0.8	48.2/0.8	57.0/0.8
	28.0/1.0	32.2/1.0	38.1/1.0	42.6/1.0	50.0/1.0
	25.1/1.3	28.5/1.3	34.6/1.3	39.8/1.3	45.0/1.3

功率 (kw)	185	220	250	300	350
转数 (rpm)	2980	2980	2980	2980	2980

电压v/频率h	380/50					
启动方式	y- 启动					
噪音db (a)	72 ± 3	78	78	80	82	
出口管径 (inch)	dn80	dn100	dn100	5"	5"	
使用环境温度 ()	-5 ~ +45					
排气温度 ()	风冷<环境温度+8					
外形	长l (mm)	2800	2850	2850	5010	5200

尺寸	宽w (mm)	1800	1850	1850	2210	2500
	高h (mm)	1900	1950	1950	2130	2130
重量 (kg)		5200	5600	6000	8000	8500

基础

基础应建立在硬质的地坪上，在安装前须将基础平面整水平，以避免压缩机产生震动而引起噪音。压缩机如安装在楼上，须做好防振处理，以防止振动传至楼下，或产生共振，对压缩机及大楼本身均有安全上的隐患。螺杆式压缩机所产生的震动较小，故不需做固定基础。但其所放置之地面须平坦，且地下不可为软性土壤。压缩机底部最好铺上5-10mm的软垫或防震垫，以防止震动及噪音。

3. 冷却系统

当您选用风冷式压缩机时，要考虑其通风环境。不得将压缩机安放在高温设备附近，以避免压缩机吸入高温大气导致排气温度过高而影响机组的正常运行。

当使用条件限制压缩机安装在较小的密闭空间内时，须加装抽、排风设备，以便空气流通循环，其抽、排风设备的能力须

大于压缩机冷却风扇的排风量，而且抽风口位置要适合压缩机热排风出口位置