

伊春市建液氧站的公司，佳木斯市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家

产品名称	伊春市建液氧站的公司，佳木斯市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

伊春市建液氧站的公司，佳木斯市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家中小学校应建设在阳光充足、空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段。校内应有布置运动场地和提供设置基础市政设施的条件。中小学校建设应远离等建筑。与易燃易爆场所间的距离应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。伊春市建液氧站的公司，佳木斯市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家城镇完全小学的服务半径宜为500m，城镇初级中学的服务半径宜为1000m。

学校周边应有良好的交通条件，有条件时宜设置临时停车场地。学校的规划布局应与生源分布及周边交通相协调。与学校毗邻的城市主干道应设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越。伊春市建液氧站的公司，佳木斯市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家学校教学区的声环境质量应符合现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80m。伊春市建液氧站的公司，佳木斯市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家当距离不足时，应采取有效的隔声措施。伊春市建液氧站的公司，佳木斯市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家学校周界外25m范围内已有邻里建筑处的噪声级不应超过现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118有关规定的限值。