

压力传感器，齐平膜压力传感器

产品名称	压力传感器，齐平膜压力传感器
公司名称	湖南宇航科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇航 型号:ZQ-Y6型装载机专用压力传感器 种类:压力
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市香樟路52号
联系电话	86-073182272180 15874154786

产品详情

品牌	宇航	型号	ZQ-Y6型装载机专用压力传感器
种类	压力	材料	金属
材料物理性质	绝缘体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	其它	输出信号	开关型
防护等级	EXIICT6	线性度	- (%F.S.)
迟滞	200 (%F.S.)	重复性	- (%F.S.)
灵敏度	-		

压力传感器;压力变送器;称重传感器;称重变送器;测力传感器;数显仪表;位移传感器;温度传感器;教学仪器;压力控制器;压力开关;

介绍：zq-y6型装载机专用压力传感器，结合装载机称重系统的产品特点而开发设计的一种测量装载机油缸油压进而转换成重量的专用传感器。该传感器以其特有的体积小、精度高、稳定性好、温度漂移小等特点。

主要技术参数：目前我公司自主研发的该系列功能齐全、质量稳定、产品多元可选。

产品按产品性能分为：zq-y6型 装载机专用压力传感器；zq-y6t型 装载机专用压力温度一体化传感器；zq-jp型 装载机专用压力变送器；zq-jpt型 装载机专用压力温度一体化变送器；按产品原理分为：应变式压力传感器；离子束溅射薄膜压力传感器；技术参数：被测介质：液体、气体、蒸汽 量程：0~30mpa至100mpa 供电电源：5~15v dc 输出：1.5~2.0mv/v 精度：±0.1%、±0.25%、±0.5% 零点温度：±0.01%fs/ 灵敏度：±0.02%fs/ 输出阻抗：350 、 2k ±0.5k 绝缘电阻：500m (250v dc) 工作温度：-40~+85 /125 相对湿度：0~90% ph 过载能力：150%fs 接液材料：膜片17-4ph;过程连接件1cr18ni9ti/316/316l 压力接头：m10×1 mm双“0”型圈密封、m20×1.5mm 信号输出：航空插头/直接引线 防护等级：ip65

