

双轴粉碎机厂家 源泰 张家口双轴粉碎机

产品名称	双轴粉碎机厂家 源泰 张家口双轴粉碎机
公司名称	河北源泰饲料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北石家庄市无极县柴城村北
联系电话	15226505604

产品详情

饲料加工过程中提高颗粒料水分的方法双轴粉碎机

双轴粉碎机选择合适的制粒环模

制粒机环模的孔径和压缩比的大小，是影响制粒机产能的主要因素，同时也是影响颗粒饲料成品水分的因素之一。孔径小的环模，双轴粉碎机现货，由于其颗粒直径较小，冷却器风量易穿透饲料颗粒，因此冷却时带走的水分多，饲料产品水分就会偏低。反之，张家口双轴粉碎机，孔径大的制料环模，其颗粒直径较大，冷风不易穿透颗粒，冷却时带走的水分就少，饲料产品水分就会升高。双轴粉碎机对于压缩比较大的环模，在制粒过程中，磨擦阻力较大，物料不易通过孔径，双轴粉碎机厂家，挤压制粒时，磨擦温度高，水分散失大，饲料颗粒水分就会降低。一般乳猪料都使用孔径比较小的环模，双轴粉碎机多少钱一台，因此选用压缩比低的环模有利于提高颗粒料质量和水分含量。双轴粉碎机

双轴粉碎机

双轴粉碎机由于饲料企业颗粒饲料生产量大，制粒机环模的需求量也随之增加。一些小厂家生产质量较差的环模也流入市场，部分饲料企业被低价吸引，但这种劣质环模加工粗糙，使用寿命低，且重要的是仿照精度低、同心度差、环模工作面跳动大等缺点。双轴粉碎机由于饲料企业颗粒饲料生产量大，制粒机环模的需求量也随之增加。一些小厂家生产质量较差的环模也流入市场，部分饲料企业被低价吸引，但这种劣质环模加工粗糙，使用寿命低，且重要的是仿照精度低、同心度差、环模工作面跳动大等缺点。双轴粉碎机

双轴粉碎机制粒机安全操作规程具体如下：

一、制粒机维修人员必须经过专门培训，方能从事制粒机的保养与维修工作。

二、

在进行制粒机维修保养之前，有关人员必须仔细阅读本规程和“制粒机使用说明书”。

三、对制粒机内部和电气装置进行检查、维修、保养时，必须切断该系统的总电源，并在控制柜上挂警示牌。工作时必须采取必要的安全措施。

四、只有在制粒机停机后才能打开制粒机门，有的制粒机还必须将切刀提升后方能开启制粒机门。

五、制粒机上的安全装置，如安全销、行程开关、气缸、调制器夹套蒸汽安全阀、液压保护装置等不得拆除或用其它物品代替。防护装置应定期检查。失效、故障、损坏的防护装置应立即修复或更换。

六、制粒机及其它辅助制粒设备上的仪表、控制装置、电气元件与电气线路不得随意更换或弃之不用。

七、制粒系统各设备应有良好的接地，所有电缆、电线均要通过保护套管。

八、制粒机运行时，联轴器和传动装置上必须有防护罩。

九、制粒机工作时不能进行焊接与切割作业。双轴粉碎机