

控制室防爆墙厂家图片

产品名称	控制室防爆墙厂家图片
公司名称	河北飞拓门业有限公司
价格	750.00/平方米
规格参数	规格:定制
公司地址	胜利东路晨曦园底商
联系电话	0318-2050936 16632856788

产品详情

防爆墙特性

1. 防爆墙导热系数低，热性能好。当防爆墙密度为35-40kg/m³时，导热系数仅为0.018-0.024w/(m.k)，约为EPS的一半。它是目前所有保温材料中导热系数*的一种。2. 防爆墙具有防潮防水性能。密闭气孔率大于90%的防爆墙属于疏水性材料，不因吸湿而提高热导率，不渗水。3. 防爆墙防火、阻燃、耐高温。聚氨酯是一种添加阻燃剂后的易燃自熄材料。其软化点可达250摄氏度以上。只有在高温下才会分解。另外，聚氨酯在燃烧时会在泡沫表面形成碳沉积物，这有助于分离泡沫。能有效防止火焰蔓延。此外，聚氨酯在高温下不会产生有害气体。4. 由于聚氨酯板具有优异的保温性能，在相同的保温要求下，它可以减小建筑围护结构的厚度，从而增加室内的空间。5. 抗变形能力强，不易开裂，装饰稳定安全。6. 防爆墙体材料具有稳定的孔隙结构，基本上为闭孔结构。它不仅具有良好的保温性能，而且具有良好的抗冻、吸声性能。在正常使用和维护条件下，防爆墙保温结构的平均寿命可达30年以上。在结构的正常使用寿命下，在干燥、潮湿或电化学腐蚀的条件下，以及昆虫、真菌、藻类或啮齿动物的生长不会破坏结构。