

## 批发商中粘度PC德国科思创6555 透明度较高 冲击韧性好PC

产品名称	批发商中粘度PC德国科思创6555 透明度较高 冲击韧性好PC
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:PC注塑级 规格:6555 包装:德国科思创拜耳
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

### 产品详情

PC性能优异，透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。PC的工艺特性：熔融粘度对剪切率的敏感性小，而对温度的敏感性大，无明显熔点，熔融体粘度较高，高温下树脂易水解，制品易开裂。

针对这些特性，我们特别要注意区别对待：

- 1、要增加熔体的流动性，不是用增大注射压力而应采用提高注射温度的办法来达到；
- 2、要求模具的流道、浇口短而粗，以减少流体的压力损失，同时要较高的注射压力；
- 3、树脂在成型加工之前需进行充分的干燥处理，使其含水量控制在0.02%以下；
- 4、此外，在加工过程中对树脂还应采取保温措施，以防重新吸湿；
- 5、不仅需要合理的制品设计，还应正确掌握成型工艺，如提高模具温度，对制品进行后处理等可以减少或消除内应力。视产品的不同状况及时调正工艺参数。

工艺参数。