

快速卷帘门 芜湖市富大卷帘门 保温快速卷帘门

产品名称	快速卷帘门 芜湖市富大卷帘门 保温快速卷帘门
公司名称	芜湖市富大门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市火龙岗镇卡九路
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

如今，卷帘门在社会上随处可见。卷帘门用于制造商、商店、车库、银行和商场大门等。卷帘门的种类有很多，所以在选择过程中一定要注意产品的材质和质量，选择性比较高的产品。卷帘门按材质分为：传统星板卷帘门、铝合金卷帘门、彩钢板卷帘门、189、8326、4630、网格卷帘门、水晶卷帘门、不锈钢卷帘门、PVC卷帘门、防火卷帘门等。

卷帘门尺寸标准是多少？

快速卷帘门尺寸：

国内厂家生产大规格可做到W10*H16m开启与关闭速度：0.6-2.0米/秒。欧式卷帘门门板厚度欧式卷帘门门板厚度有0.3、0.35、0.4、0.45 mm，整片的厚度为12mm-20mm，这个没有标准，每个公司都有不同的标准。

导轨也有80mm，90mm，105mm等不同规格;彩钢板尺寸：0.325，快速卷帘门，0.4、0.5、0.6、0.8、1.0 mm;轨道规格：5.5-5.8公分、9公分;铝合金规格：0.6-1.2
轨道：8公分;3、卷帘门帘片规格帘片规格，77型通常是单个帘片宽度为77MM，99型则为99MM。

快速卷帘门使用注意事项：

- 1、快速卷帘门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械与电器综合机能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。
- 2、快速卷帘门在使用过程中，设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。
- 3、快速卷帘门在操纵使用过程中，操纵职员不得擅自离开操纵地点，应紧密留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，防尘快速卷帘门，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。

- 4、快速卷帘门应建立按期保养规制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，快速卷帘门厂家，存案存档。
- 5、长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，保温快速卷帘门，对传动部分的链轮滚子链加润滑油等。
- 6、快速卷帘门在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，堵截输入电源，排除故障。

快速卷帘门-芜湖市富大卷帘门-保温快速卷帘门由芜湖市富大门业有限公司提供。芜湖市富大门业有限公司位于安徽省芜湖市火龙岗镇卡九路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富大门在其它中享有良好的声誉。富大门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富大门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。