

# 环氧固化地坪 蚌埠固化地坪 安徽悦筑|水性环保

产品名称	环氧固化地坪 蚌埠固化地坪 安徽悦筑 水性环保
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

## 产品详情

### 混凝土渗透固化剂施工工艺

细磨用300#水磨片带水研磨已经渗透完毕的地面，均匀研磨，水泥固化地坪，以磨去地面残留的材料（地面上的白斑）磨完后同时用吸水机吸干，细微的材料残留再用500#水磨片带水磨干净，直到地面手摸起来细腻光滑。、精磨用1000#的磨片，此时机械的速度应该跳到至高转速，这样地面就可以出现亮度，接着用2000#3000#同法抛光，地面可像石材表面一样光亮

耐磨地坪：施工时耐磨骨料完全深入混凝土表层，环氧固化地坪，施工是和混凝土同步进行的。施工完工后与混凝土融为一体，成品就是混凝土的样子。但在此时混凝土就不会出现原来容易出现的问题，比如：用一段时间后出现风化、粉化、氧化、表面粗糙，容易起尘，不耐酸碱，不耐油污等。

混凝土密封固化地坪：施工时必须先等到混凝土达到一定强度，一般是混凝土施工后养护20天左右后再进行固化作业，施工前必须确保混凝土完全干燥。混凝土密封固化剂完全渗透进混凝土与混凝土融为一体，成品也是混凝土原来的样子。但是此时的混凝土已经形成密实的整体，抗渗透、抗压、耐磨、耐酸碱盐的腐蚀，不起灰，无需维护和保养。

### 固化地坪的特点

#### 工艺简单、便捷

环氧地坪施工工艺复杂，对使用环境要求高，而且结束之后要至少养护7d—10d才可以投入正常使用，压榨了很多原本就不充裕的工期。混凝土固化地坪施工工艺简单，蚌埠固化地坪，容易上手，施工结束无需养护，甚至可以边施工边使用，满足业主甲方的需要。

耐候性佳、无需保养

环氧地坪对温度、湿度、光照、地面清洁程度的要求极高。在有车辆行走的车间一旦车辆出现刹车或急转弯，急剧磨擦产生短时高温使环氧地坪涂层变软，车辆轮胎上的灰尘会渗入环氧地坪涂层内部，造成涂层擦伤、变色，极难修补。而固化地坪对使用环境要求几乎没有，后期几乎无需保养。

但是普通混凝土固化地坪单调的颜色也使它的适用面具有一定的局限性，固化剂地坪施工，这时我们的渗透着色剂就可以大显身手了。混凝土着色剂具有极强的渗透性，能有效渗透混凝土表层，与混凝土基体发生化学反应，形成色调稳定的彩色混凝土整体结构，操作简单，使用方便，色彩丰富，有二十多个常规色彩品种，还可利用现有的色彩品种自行调配出所要求的其他颜色。

环氧固化地坪-蚌埠固化地坪-

安徽悦筑|水性环保(查看)由安徽悦筑建设工程有限公司提供。安徽悦筑建设工程有限公司是安徽合肥，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽悦筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽悦筑更加美好的未来。