

排烟防火阀批发 安徽大瑞 合肥排烟防火阀

产品名称	排烟防火阀批发 安徽大瑞 合肥排烟防火阀
公司名称	安徽大瑞智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市四里河路与潜山北路交口万科中心
联系电话	13093409299 13093409299

产品详情

3C排烟防火阀安装在通风、空气调节体系的送、回风管道上，平时呈开启状况，火灾时当管道内烟气温度的达到70度时封闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火完好性要求，起隔烟阻火的效果。3C排烟防火阀消防部件，一般安装在机械排烟体系的管道上，平时呈开启状况，火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭，并在必定时刻内满意漏烟量和耐火完好性要求，起隔烟阻火的效果。

防火阀、排烟阀、排烟防火阀这类产品对于人士来说可能并不陌生，排烟防火阀批发，但对于非人士的你可能会对这些产品有些混淆，今天就来带你了解了解这些产品到底有哪些相同和不同之处，一起来学习一下吧！

1、简易防火阀：

平时开启，70 ° C时温度熔断器动作，阀门关闭；也可手动关闭，手动复位。

2、防火阀：

平时开启，合肥排烟防火阀，70 ° C时温度熔断器动作，阀门关闭；也可手动关闭，手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合，消防排烟防火阀，可构成防火风口。

选用要点：

1.防火阀选用主要控制参数为规格等。

2.防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。

3.防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。

4.选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

5.阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6.阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

排烟防火阀批发-安徽大瑞(在线咨询)-合肥排烟防火阀由安徽大瑞智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽大瑞智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!