

室外溶剂型防火涂料钢柱耐火二级使用批发

产品名称	室外溶剂型防火涂料钢柱耐火二级使用批发
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:120min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村(注册地址)
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

室外溶剂型防火涂料钢柱耐火二级使用批发

室外溶剂型防火涂料钢柱耐火二级防火漆防火涂料，产品理化性能由建筑防火性能检验中心检验合格，耐火性能可分为2.0h、1.5h、1.0h，详情可咨询客服，室外溶剂型防火涂料是一类特制的防火保护涂料，有氯化橡胶、石蜡和多种防火添加剂组成的溶剂型涂料，耐火性好，施涂于钢结构表面，遇火时膨胀产生泡沫，炭化成保护层，隔绝火源，增加钢结构的耐火时间。

钢结构室外溶剂型防火涂料

室外膨胀型钢结构防火涂料应用于工业厂房、体育场馆、机场航站楼、办公楼、商场、民用建筑等室外钢结构防火保护。

施工工艺：

钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无油污；

先将涂料搅拌均匀后进行施工刷涂，每一遍涂层厚度不能超过0.5mm，涂层表干后（约6

小时) 进行第二遍刷涂, 涂层厚度可以适量的加大, 1h的二遍, 1.5h的三遍, 2h的四遍;

施工中感觉涂料稠化时, 可加入适量溶剂稀释, 禁止多加, 以免影响涂料的附着力和防火性能;

施工应在通风条件良好的环境下, 施工防止雨淋, 施工环境在0 以上;

涂料开启后应当天用完, 若未使用干净, 必须封闭完好后保存。