

# 薄型颗粒型钢结构防火涂料资料齐全 厂家批发

产品名称	薄型颗粒型钢结构防火涂料资料齐全 厂家批发
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:120min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

## 产品详情

### 薄型颗粒型钢结构防火涂料资料齐全 厂家批发

薄型颗粒型钢结构防火涂料厂家批发，本厂生产的膨胀型薄型颗粒型钢结构防火涂料经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格，各项技术指标均达到或超过国家GB14907-2018标准，该涂料具有附着力强，耐久性强，涂层薄、耐火极限高、易施工等优点。涂层遇火迅速膨胀，涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层，使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌，延长钢结构耐火时间达到防火效果。

施工方法：1、防火涂料施工应在钢结构工程验收合格与钢结构相连的关键安装完毕、屋面防水工程完工之后，内装修之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。2、防火涂料施工前，应将钢结构表面的尘土、油污、杂物等清理干净并做除锈处理，加涂防锈底漆，并保证与油性防火涂料不发生化学反应。待防锈漆实干后，方可进行防火涂料的施工。施工时，对不需要进行防火保护的设备和构件等进行遮蔽保护。3、涂料在使用前应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可直接用水稀释，稀释程度以便于喷刷，不流淌为宜。4、施工工具宜采用无气喷涂机或小型喷枪，空气压力为0.4-0.6MPa。局部修补和小面积施工，面层装饰涂料，可用刷涂。5、施工后的涂层，应防水、防暴晒、防污染和防止机械的破坏，如有损需进行修补。6、施工过程中现场通风状况应良好。

