

室内厚型非膨胀型防火涂料3h一吨批发

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 室内厚型非膨胀型防火涂料3h一吨批发 |
| 公司名称 | 沧州一诺防火材料有限公司 |
| 价格 | 2000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:180min |
| 公司地址 | 河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址） |
| 联系电话 | 0317-3820731 13820145494 |

产品详情

室内厚型非膨胀型防火涂料3h一吨批发

室内厚型非膨胀型防火涂料3h一吨报价，厂家批发钢结构室内厚型非膨胀型防火涂料3h耐火性能，该产品以良性耐高温粘结剂配以膨胀蛭石、膨胀珍珠岩，加以阻燃、隔热、吸热等材料，以及增强产品和化学助剂合成的钢结构防火保护喷涂材料。

1、我公司生产的室内非膨胀钢结构防火涂料(原称室内厚型钢结构防火涂料)经“国家防火建筑材料质量监督检验中心”检验合格，。该涂料耐火时间可根据不同要求，分别达到2h、2.5h、3h的耐火时间。2、该涂料属隔热型防火涂料，广泛用于高层建筑、石油化工、油罐、隧道、墙体电力、冶金、国防等钢结构的隔热层。

厚涂型防火涂料施工流程1) 施工准备1)按照上述第4.2.4.4 条规定进行基面处理、检查验收。2)按照设计要求，采购防火涂料原材料并验收。3)按照工程实际情况配备相应的施工人员和施工机具。(2)厚涂型钢结构防火涂料涂装工艺及要求1)施工方法及机具一般采用喷涂方法涂装，机具为压送式喷涂机，配备能够自动调压的空压机，喷枪口径为6~12mm，空气压力为0.4~0.6MPa。局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工，工具是抹灰刀等。2)涂料配制单组分湿涂料，现场采用便携式搅拌器搅拌均匀；单组分干粉涂料，现场加水或其他稀释剂调配，应按照产品说明书的规定配比混合搅拌；双组分涂料，按照产品说明书规定的配比混合搅拌。防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。搅拌和调配涂料，使之均匀一致，且稠度适宜。既能在输送管道中流动畅通，而喷涂后又不会产生流淌和下坠现象。

