

# BXM51-8/16K40粉尘防爆开关配电箱

产品名称	BXM51-8/16K40粉尘防爆开关配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

一．防爆配电箱适用范围：BXMD51-8/16K40粉尘防爆开关配电箱

- 1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2.爆炸性气体混合物 A、 B；IIC；
- 3.温度组别：T1—T4；

二．防爆配电箱产品特点：BXMD51-8/16K40粉尘防爆开关配电箱

- 1.主副柜组合形式有左右、上下两种，主柜为正压密封腔，前后开门，正面设观察窗，副柜主要安置正压气路控制系统。
- 2.具有开门前自动换气，换气延时，自动补气，自动控制正压范围的运行功能。
- 3.操作使用简单方便，换气结束即进入“正压运行”状态。
- 4.具有正压保护（上、下限）、声光报警、正压临界下限自动断电、开门断电、紧急手动断电等安全联锁保护功能。
- 5.电缆压圈式引入装置。

三．防爆配电箱防爆原理BXMD51-8/16K40粉尘防爆开关配电箱

采用介质隔离点燃源防爆措施达到电器防爆的目的是正压通风防爆柜的防爆原理。即：把用户所有的电器元件装在一个充满正压力洁净介质的壳体内，使外部环境中易燃易爆的混合性气体物质无法接触到电

器元件在正常工作时所产生的电火花或危险温度，从而达到电器防爆的目的。