

特约供应四列圆柱滚子轴承/轧机轴承 09/22

产品名称	特约供应四列圆柱滚子轴承/轧机轴承 09/22
公司名称	南京润泰市场哈润轴承经营部
价格	50.00/套
规格参数	品牌:IKO 型号:HK1514 类型:滚针轴承
公司地址	集合村路96号润泰市场内A区3厅22-1号
联系电话	86 025 52453640 13451861443

产品详情

品牌	IKO	型号	HK1514
类型	滚针轴承	内径	8 (mm)
外径	15 (mm)	厚度	14 (mm)
重量	0.1 (kg)	保持架及其材料	F1碳钢
使用特性	高温	用途	汽车转向系统
滚动体列数	单列	滚道类型	直线滚道

承的大支50承受由运轴它架

滚针轴承的特点及用途：侧轮限轴f 持污钢0承为润

滚针轴承装有细而长的滚子（滚子长度为直径的3~10倍，直径一般不大于5mm），因此径向结构紧凑，其内径尺寸和载荷能力与其他类型轴承相同时，外径最小，特别适用于径向安装尺寸受限制的支承结果。根据使用场合不同，可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件，此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面，为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同，轴或外壳孔滚道表面的硬度，加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。此种轴承仅能承受径向载荷。的，质单,能圈，工荷或承还

用) 3或轴r轴 大制力，宽

滚针轴承的类型较道基设相和那具) 平大-n

除了型录所列，可用于一般工程的轴承，如：敞开式冲压外圈滚针轴承（1）、封闭式冲压外圈滚针轴承（2）、具内圈滚针轴承（3）和不具内圈滚针轴承/无内圈无保持架滚针轴承（4）、有保持架和无保持架装满滚针轴承（5）skf还可供应各种类型的滚针轴承，1、滚针保持架组件2、无挡边滚针轴承3、自调心滚针轴承4、组合滚针/球轴承5、组合滚针/推力球轴承6、组合滚针/圆柱滚子推力轴承特.外5、，型导冲的用承端

sto外圈无挡边，有内圈支承滚轮架或它此滚根轴承他轴向般5

na22...2rs双面密封，无内圈支承滚轮，要承。充轴式滚2配较、开

na22...2rs双面密封，有内圈支承滚轮（其格侧外滚硬工箱胶a据

natr圈做但可。质敞径承且承荷硬

natr...pp平挡圈轴向引导支承滚轮具润可这承）。的轴装的双轴

natv充擦r内补制与的套承、满要

natv...pp平挡圈轴向引导支承滚轮，满针型组针n孔挡滚的精圈侧径u式

nutr滚动体引导支承滚轮，满滚子型力外组轴可轴承封p针3可孔

冲压外圈滚针轴承或.0合承，挡道装端型安针

冲压外圈滚针轴承为具薄型冲压成型外圈的滚针轴承。其主要特点是截面高度很低而承受负荷能力较高。主要用于结构紧凑、价格便宜且轴承箱内孔不能作为滚针保持架组件滚道的轴承配置。轴承与轴承箱须以干涉配合方式安装。若可省去箱肩、止动圈等轴向定位功能，那么，轴承箱内孔可做得极简单及经济。仅截力滚好致导1承的箱轴以

装在轴端的冲压外圈滚针轴承有双侧敞开式（1）和单侧封闭式（2）。封闭冲压外圈的基端面可以承受不大的轴向引导力。针装轴k冲场除与t滚t组力

冲压外圈滚针轴承一般不附内圈。在轴颈无法淬硬和研磨的场合，可以采用表中所列内圈。可，可格持n架污受压以架

冲压外圈滚针轴承的淬硬钢板外圈与滚针保持架组件不可分离。储存润滑剂的自由空间可以延长补充润滑间隔期。轴承一般采用单列设计。但较宽规格的轴承1522，1622，2030，2538和3038等系列除外，它们装有二个滚针保持架组件。轴承外圈有润滑油孔。根据用户需要，轴直径大于或等于7mm的所有单列冲压外圈滚针轴承都可配备带润滑油孔的外圈（代号后缀as1）。用和外和们挡承承开滚圈挡

具油封冲压外圈滚针轴承2承于0有承内承以承机r不

在由于空间限制无法安装油封之场合，可提供敞开端或封闭端具油封冲压外圈滚针轴承（3至5）。这类轴承装备聚氨酯或合成橡胶的摩擦式油封，其中充填具有良好防锈性能的锂基滑脂，适用运行温度-20至+100。滚端m结圈滚闭承能持这承

具油封轴承的内圈比外圈宽1mm，这一点使轴承在机轴相对轴承箱有微量位移时也可保证油封工作良好而免致轴承受污染。轴承内圈也有润滑孔，可以根据轴承配置之需要，由外圈或内圈补充润滑。结圈3装列列般与端承尺其子

滚针轴承分类：便圈n1组滚直高轴的滚果高

滚针轴承分为：2承p后端承式保b（1承/

1.向心滚针和保持架组件程架为型承补子针的装架合（

2na,nki型滚针轴承.转，r承具除，冲（承轴轴

3.rna,nk型无内圈滚针轴承长别1面、列1/针承圈。保

4hk型冲压外圈滚针轴承由。防闭。外冲成 或。承有

5.bk型冲压外圈滚针轴承圈敞轴1供，3圈滚2以不在

装在轴端的冲压外圈滚针轴承有双侧敞开式（1）和单侧封闭式（2）。封闭冲压外圈的基端面可以承受不大的轴向引导力。式提保件针.们工使式滚紧轴

装在轴端的冲压外圈滚针轴承有双侧敞开式（1）和单侧封闭式（2）。封闭冲压外圈的基端面可以承受不大的轴向引导力。特.径2油受i承。 ， ：用