

# 聚氨酯保温板批发聚氨酯板厂家

产品名称	聚氨酯保温板批发聚氨酯板厂家
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	700.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 规格:齐全 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

“实力见证一切，诚信铸就辉煌”，我们将以更积极的态度，更开拓的精神，更一流的服务，更雄厚的实力与客户密切协作，成就伟业，再创辉煌。廊坊益腾节能科技有限公司愿与您携手，合作共赢，共谋发展。本公司全体员工欢迎您的莅临。

### 服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

### 聚氨酯保温板优点：

- 1、硬质聚氨酯保温板导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为 $35 \sim 40\text{kg/m}^3$ 时，导热系数仅为 $0.018 \sim 0.024\text{w}/(\text{m} \cdot \text{k})$ ，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数低的。
- 2、硬质聚氨酯保温板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。
- 3、硬质聚氨酯保温板防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。

4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。

6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。

7、综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用大幅度减少而抵消。

聚氨酯保温板具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能，广泛用于建筑物的屋顶、墙体、天花板、地板、门窗等作为保温隔热材料。