

闸门止水橡胶条PL止水橡皮厂家直批

产品名称	闸门止水橡胶条PL止水橡皮厂家直批
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	59.00/米
规格参数	拉伸强度:10MPa 硬度:60邵尔 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.闸门止水橡胶条是什么：

闸门止水橡胶条是水电工程闸门的一个重要组成部分，闸门止水橡胶条是闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门止水橡胶条可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，闸门止水橡胶条常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，闸门止水橡胶条优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济。

2.闸门止水橡胶条宽度要求：

闸门止水橡胶条的型号是多种多样,一般的止水带宽度范围为200mm-1200mm,厚度范围为:5mm-20mm。我公司可以按图加工订做各种闸门止水橡胶条,同时还承接用户来样来图设计制造。品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式,势必能满足客户的多方需求。

3.闸门止水橡胶条几种型号：

闸门止水橡胶条主要型号有P60型橡胶止水带、P50型橡胶止水带、P45型橡胶止水带、P40型橡胶止水带、P35型橡胶止水带等和各种表里角落、平板、桥梁支座等钢制闸口橡胶止水带、工程用橡胶制品。闸门止水橡胶条具有弹性，耐磨性好，并且具有耐老化和抗撕裂功用，对变形具有适应能力，防水功用优越，闸门止水橡胶条会老化或许遭受腐蚀，因此，在此环境下，不得运用闸门止水橡胶条。

4.闸门止水橡胶条搭接方法：

(1)胶冷粘接(闸门止水橡胶条),先把待对接的止水橡皮端纵向打磨出15厘米的斜面，除去油污及杂物，均匀涂抹胶后5-10分钟后(与补自行车内胎相同)，将两斜面对接粘牢即可；

(2)电热吹风焊接(塑料止水带),先把待对接的闸门止水橡皮两端割齐，由两人左右用力对紧，然后用电热风吹风熔对接即可。

5. 闸门止水橡胶条施工控制要点

衬砌沉降缝采用的闸门止水橡胶条符合设计要求。因闸门止水橡胶条构造简单，施工简便，质量可靠，故采用预埋式橡胶止水带。强混凝土振捣，排除闸门止水橡胶条底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合。闸门止水橡胶条埋设位置应准确，其中间应与沉降缝重合。

闸门止水橡胶条应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在闸门止水橡胶条的允许部位上穿孔打洞，不得损坏闸门止水橡胶条本体部分。固定止水带时，应防止闸门止水橡胶条偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。闸门止水橡胶条定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使闸门止水橡胶条翻滚、扭结，如发现扭结不展现象应及时进行调正。