

鹤山厂房环氧地坪漆,鹤山防腐自流平,鹤山防静电车间

产品名称	鹤山厂房环氧地坪漆,鹤山防腐自流平,鹤山防静电车间
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

鹤山地坪漆，鹤山油漆公司地板漆施工工序

施工工艺：

防水处理：地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘、使其达到：平整、无松动、无油污、干燥（含水率 8 %）；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布在底涂上,起到耐压、耐冲击、增加床材厚度等；

铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设（3×3m），有效排除累积之静电；

导电批涂：导电批涂依实际需要施工数道，要求达到整体面积导电并快速排泄电荷；

防静电面漆：防静电面漆滚涂二道，表面电阻平均系数值105-108，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温时开放时间需适度延长）