

两组份公路聚氨酯灌缝胶使用说明

产品名称	两组份公路聚氨酯灌缝胶使用说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	包装:25公斤桶装 标准:国标 密度:1.6g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

公路聚氨酯灌缝胶分类：

- 按照流动性区分可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；
- 按照位移能力可分为25、20两个级别；
- 按照拉伸模量分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别。
- 按组份又分为单组份聚氨酯灌缝胶和双组份聚氨酯灌缝胶。

公路聚氨酯灌缝胶使用方法

夏天施工时,温度较高,公路聚氨酯灌缝胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,公路聚氨酯灌缝胶凝固的就稍微慢一些,在公路聚氨酯灌缝胶出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开了,用户无须操心公路聚氨酯灌缝胶比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份公路聚氨酯灌缝胶放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

公路聚氨酯灌缝胶施工缝用法：

只要这样才干确保公路聚氨酯灌缝胶的粘结性能,从而起到有用的密封防水作用;再就是公路聚氨酯灌缝胶的两个组分拌和均匀后多数是黑色的,为了确保混凝土施工缝边缘不被密封胶弄脏,需求在施工缝的两头张贴5公分宽维护密封带,比及聚硫密封胶施工完毕后,撕下密封带,这样就不会弄脏混凝土施工缝两头,确保了施工洁净作用;假如有条件的话,想要更充沛的确保公路聚氨酯灌缝胶与混凝土施工缝的粘结强度,在涂改公路聚氨酯灌缝胶以前,提早在施工缝内侧需求涂改的界面,涂上一层底涂液,待究竟涂液枯燥后,在进行建筑密封胶的涂改,这样能够更好的增强公路聚氨酯灌缝胶与施工缝的粘接力。

公路聚氨酯灌缝胶施工方法：

1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污,附着物灰尘等杂物,被粘表面干燥,平整以防止粘接不好。

2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

公路聚氨酯灌缝胶施工使用范围：

公路聚氨酯灌缝胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用公路聚氨酯灌缝胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已采用本产品，深受工程技术人员的好评。