

GLC400/1000管道式超声波流量计 矿用隔爆兼本安型超声波流量计

产品名称	GLC400/1000管道式超声波流量计 矿用隔爆兼本安型超声波流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:济宁同创 型号:GLC400/1000 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	0537-2889198 18766886003

产品详情

GLC400/1000 矿用隔爆兼本安型超声波流量计 矿用智能超声波流量计 智能超声波流量计厂家 济宁同创

矿用超声波流量计广泛应用于流量测量。

是一款基于时差法设计的多功能超声波流量计。该超声波流量计采用隔爆兼本安的防爆型式，防爆标志 Ex d [ib] I Mb, 可直接用于煤矿井下等防爆场合，内部集成电源转换模块，兼容井下 127VAC 电压和地面 220VAC 电压。

超声波流量计安装注意事项

外夹式流量计测量管材多种均可 铸铁、碳钢、不锈钢、PVC 等。

确认管道材料和壁厚(必须严格考虑管道内壁的结垢厚度)。管道材料的真实性对介质的腐蚀性有一定的重要性，超声波流量计的稳定性和准确性不能从管道腐蚀的角度来讨论。

确认管道中的流体介质，是否充满测量。高可靠性，抗干扰设计，变频环境正常工作。

.内置流量日月年累积器，RS485 接口，完善的通讯 / 联网协议。

超声波流量计探头类型安装：可分为外夹式、插入式。安装点应远离阀门、泵、高压和变频器等干扰源。

对于明管或半满管，流量计应安装在U形管段。

7.安装超声波流量计后，开始向标题输入参数，并确认安装距离。流量计参数设定方式，红外遥控式。

GLC400/1000管道式超声波流量计 矿用隔爆兼本安型超声波流量计

如果使用外夹式超声波流量计，可以粗略选择传感器的距离，然后根据信号稳定性和传动比移动传感器后确定位置。如果使用插入式流量计，流量计的安装距离必须提前准确测量，这对精度影响很大，可以多次测量。

我公司主要经营雷达料位计、本安型电磁流量计、超声波流量计、雷达液位计、超声波液位计、在线微波水分仪、在线微波水分测控系统、隔爆型超声波流量计、信息化计量监测平台、料位远程监测系统等产品

济宁同创仪器仪表有限公司 热忱欢迎您成为我们的合作伙伴，同我们携手共赢！