

## 西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家

产品名称	西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家机房（如果有）内部、井道土建（钢架）结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。主电源开关必须符合下列规定：主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下电流；西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近；对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方，且应具有必要的安全防护。井道必须符合下列规定：

西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家当底坑底面下有人能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上；电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封，并应保证有足够的强度；西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本款。

机房（如果有）还应符合下列规定：西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家机房内应设有固定的电气照明，地板表面上的照度不应小于200lx。机房内应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源。机房内应通风，从建筑物其他部分抽

出的陈腐空气，西宁市建液氧站的公司，海东市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家不得排入机房内。