

黑芝麻丸包装机 全自动芝麻丸充气打包封口机 黄精丸包装机

产品名称	黑芝麻丸包装机 全自动芝麻丸充气打包封口机 黄精丸包装机
公司名称	湖南力行自动化设备有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:力行 型号:lx-60f 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市天心区先锋街道天心创业园8栋2楼 202房（注册地址）
联系电话	17508419019

产品详情

机器如何订购？

- 1.根据客户产品尺寸选择合适的机器型号后，再签订合同，付定金，开始生产。
- 2.量身定制：如有特殊要求要根我们反馈，根据您的要求量身定做，如：袋子要排气，要打印生产日期，要喷码机，贴标机等。3.付款方式：签订好合同好，先付30%定金，在机器出厂前买家验货完付70%发货。
- 4.上门安装：机器到了客户那里，你们需要准备好包装的膜，然后我公司派售后人员过去安装调试，教客户如何操作机器。
- 5.保修期：从购买即日起，机器保修期为一年，在保修期内我们公司技术人员无偿的上门维护，一切费用由我们公司承担。
- 6.交货期：每款产品都是下单生产量身定做，时间一般正常情况下15个工作日交货。

LX-4825 热收缩包装机 + BS-400LA全自动封切包装机 产品特点：· 全封闭式包装。· 自动送料、裹膜、制袋、封切、收废、整平、收缩、包装成品一次性完成。· 恒温式特级铝合金封切刀、抗粘切刀切到包装物后会自动反弹。· 包装物大小可任意调节，无需更换模具。· 输送带全部套聚四氟隔热管，不收缩室采用双循环热风系统，温度可任意调节。· 输送电机采用无极变速电机，使用寿命长，噪音低。适用范围：制药、食品、文具、化妆品、电子产品、玩具等。主要参数:机器资料，参数只供参考，以实物为准。型号BS-400LALX-4825机械尺寸L:1665 × W:850 × H:1380mmL:1600 × W:660 × H:1700mm大速度35包/分0-40米/分可调包装高度 125mm 250mm包装宽度 350mm 480mm包装尺寸宽度+高度 400mm长度+高度 480mm炉体尺寸:L:1200 × W:480 × H:250mm使用薄膜POF对折膜POF、PVC、PP大薄膜530mm(宽) × 8.8KW气压 0.5MPa(5 bar)--整机重量360kg200kg LX-5540气动封切机【配备热风循环式收缩炉】性能特点：封口良而设计制造，封口稳定，效果特佳。2、采用气动压力控制，压力大，封口效果好。3、开关、控制器、气动动作稳定，故障率低。4、输送马达送膜马达均采用直连式减速电机，驱动力强，可连续工作。5、输送采用定制收缩机：1、本机吸收包装技术，特别适合收缩PP、POF等环保材料；2、独创的下温调节功能，同行，解决产品(非空心管)，外加进口硅胶套管，久用不变形；4、输送采用大功率马达，确保长时间运转；5、行业内的加长热用台湾马达和进口优质配件，确保机器性能稳定；7、特有的电热管外装方式，检修、更换电热管方便主要参数号：LX-5540LX-480250电源电压：220V 50Hz 1Phase380v 50Hz 3Phases耗用功率：1.5KW11.5KW气源：5-8kg 包装作效率：1-25Pieces/min20-40Pieces/min外型尺寸：L1540*W800*H1100mmL1700*W700*H1560mm重量：100kg200kg

LX-4825 热风循环收缩包装机

产品特点：· 收缩炉采用风道式设计，加热管埋于风道里，使用大功率循环运风电机，产生均匀的循环风，通过预设的风道，从收缩炉内四周散出，使收缩产品能迅速定型。电机均采用名厂电机，可满足大负荷、长时间运转的需要。· 采用不锈钢加热管，使用寿命长，同时安装采用下温可单独调节，满足各种不同产品的包装需要。· 采用电子调速器，速度无级可调。· 选用双层隔热板不会导热、能承受较重物品通过；外部套加厚耐高温硅胶套管，运转时会自转，能有效避免包装产品与底部链杆长时间接触。底部装有制动脚轮，可自由移动及定位。· 特别适合高要求产品的包装。主要参数：型号LX-4825速度0-10m/min收缩炉尺寸1200*480*250mm使用材料PVC、POF、PP电 源380V 50Hz功 率11KW外型尺寸1600*660*1

特殊要求和规格可以定做

湖南力行有限公司系包装行业骨干企业，从事包装机械的研制、生产及销售。公司技术力量雄厚，产品质量稳定，拥有众多的包装技术人才，可承接各类非标包装设备的定制。

公司的产品系列有：全自动、半自打包机，封箱机，打码机、热收缩包装机，连续封口机，真空包装机，颗粒、粉类、液体、酱类包装机，枕式包装机，灌装封口机等十余个品种。

一、适用范围：

本机适用于蜂蜜等产品中小剂量的液体、油状物料的自动包装等

二、本机特点：

本机具有自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数、打印批号等功能，并采用先进的微电脑控制器，驱动步进电机控制袋长及商标定位。本机性能稳定、检测准确，智慧控制形成误差极小，增加附件可完成日期打印、振荡下料，易撕口等功能。

三、主要技术参数：

型 号：YS-60BY

计量方法：容积

计量范围：3-150ml （特殊规格可另定）

制袋尺寸：膜宽：30—180mm （特殊规格可另定）

袋长：30—140mm （特殊规格可另定）

包装速度：30-70袋/分钟 （依物料性质而定）

整机重量：400KG

外型尺寸：900 × 700 × 1700mm

输入电源：220V~50Hz

总 功 率：1.6Kw