

福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家

产品名称	福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO ₂ 气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家 应根据产品供应商的要求，提供设备进场所需要的通道和搬运空间。

电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间，而不需要临时借助于其他辅助设施。

福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家 机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造，机房内的地板应采用防滑材料。注：此项可在电梯安装后验收。 在一个机房内，当有两个以上不同平面的工作平台，且相邻平台高度差大于0.5m时，应设置楼梯或台阶，并应设置高度不小于0.9m的安全防护栏杆。当机房地面有深度大于0.5m的凹坑或槽坑时，均应盖住。供人员活动空间和工作台面以上的净高度不应小于1.8m。

福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家供人员进出的检修活板门应有不小于0.8m×0.8m的净通道，开门到位后应能自行保持在开启位置。检修活板门关闭后应能支撑两个人的重（每个人按在门的任意0.2m×0.2m面积上作用1000N的力计算），不得有性变形。

门或检修活板门应装有带钥匙的锁，它应从机房内不用钥匙打开。只供运送器材的活板门，可只在机房内部锁住。 福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家电源零线和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。

机房应有良好的随渗、防漏水保护。井道还应符合下列规定： 福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道净空尺寸，该尺寸应和土建布置图所要求的一致，福州市建液氧站的公司，厦门市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家允许偏差应符合下列规定：