

莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家

产品名称	莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO ₂ 气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家全封闭或部分封闭的井道，井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具有安装电梯部件所需要的足够强度，应采用非燃烧材料建造，且应不易产生灰尘。莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家当底坑深度大于2.5m且建筑物布置允许时，应设置一个符合安全门要求的底坑进口；当没有进入底坑的其他通道时，应设置一个从层门进入底坑的性装置，且此装置不得凸入电梯运行空间。

井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道可装设采暖设备，但不得采用蒸汽和水作为热源，且采暖设备的控制与调节装置应装在井道外面。

井道内应设性电气照明，井道内照度应不得小于50lx，井道点和点0.5m以内应各装一盏灯，再设中间灯，并分别在机房和底坑设置一控制开关。莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家装有多台电梯的井道内各电梯的底坑之间应设置点离底坑地面大于0.3m，且至少延伸到层站楼面以上2.5m高度的隔障，在隔障宽度方向上隔障与井道避之间的间隙不应大于150mm。当轿顶边缘和相邻电梯运动部件（轿厢、对重或平衡重）之间的水平距离小于0.5m时，隔障应延长贯穿整个井道的高度。隔障的宽度不得小于被的运动部件（或其部分）的宽度每边再加0.1m。莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家底坑内应有良好的防渗、防漏水保护，底坑内不得有积水。

每列导轨工作面（包括侧面与顶面）与安装基准线第5m的偏差均不应大于下列数值：莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家轿厢导轨和设有安全钳的对重（平衡重）导轨为0.6mm；不设安全钳的对重（平衡重）导轨为1.0mm。轿厢导轨和设有安全钳的对重（平衡重）导轨工作面接头处不应有连续缝隙，导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平，修平长度大于150mm。不设安全钳的对重（平衡重）导轨接头处缝隙不应大于1.0mm，莆田市建液氧站的公司，三明市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。