

面板坝嵌缝GB复合止水板(片) 加工厂

产品名称	面板坝嵌缝GB复合止水板(片) 加工厂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	类型:丁基腻子薄片 规格:100x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

GB复合止水板(片)常用规格：

GB复合止水板(片)常用规格：100×6、100×8、200×6mm。包装：5米/根；5根/箱；25米/箱。将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。将GB复合止水板(片)顺缝铺开、捺平。隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。存放备用或运输时，切忌重压以防材料变形。

GB复合止水板(片)的技术性能指标：

项目 密度g/cm² 抗拉伸强度MPa 断裂伸长率% 流水淌性能，温度60 75 ° 倾斜，48小时 脆性温度

性能指标 >1.3-1.5 >0.06 >800 不注流水淌 <30

GB复合止水板(片)产品性能：

GB复合止水板(片)成灰黑色腻子状胶体，具有耐气候好、耐老化好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点。GB复合止水板(片)是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等砼砌混凝土工程施工缝防渗止漏的一种新、理想的材料，GB复合止水板(片)解决了橡胶和钢板止水带产生绕渗的难题。

GB复合止水板(片)使用方法：

- 1、采用GB复合止水板(片)时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。
- 2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清理干净，将GB复合止水板(片)直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- 3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与GB复合止水板(片)直接接触的施工面硬化干燥后清理干净，

将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。

4、GB复合止水板(片)需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

GB复合止水板(片)具体特点：

GB复合止水板(片)是在混凝土浇筑过程中部分或全部埋进混凝土中。在浇筑混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部位粘接紧固,在以适当的力充分浇捣,震捣混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好结合,以免影响止水带效果。GB复合止水板(片)具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；GB复合止水板(片)具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 大膨胀率的50%；GB复合止水板(片)安装施工方便，GB复合止水板(片)可在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。因为施工时难免会留下一些施工缝隙,这些施工缝在遇到水后,水会流进去破坏了混凝土.严重时会破坏整个混凝土的结构.

GB复合止水板(片)存放要求：

将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。将GB复合止水板(片)顺缝铺开、捺平。隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。GB复合止水板(片)存放备用或运输时，切忌重压以防材料变形。