

泉州市建液氧站的公司，漳州市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家

产品名称	泉州市建液氧站的公司，漳州市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

泉州市建液氧站的公司，漳州市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠，且应使驱动主机立即制动；对瞬时式安全钳，轿厢应载有均匀分布的额定载重；对渐进式安全钳，轿厢应载有均匀分布的125%额定载重。当短接限速器及安全钳电气开关，轿厢以检修速度下行，人为使限速器机械动作时，泉州市建液氧站的公司，漳州市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜度不应大于。层门与轿门的试验必须符合下列规定：每层层门必须能够用三角钥匙正常开启；泉州市建液氧站的公司，漳州市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家当一个层门或轿门（在多扇门中任何一扇门）非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。

曳引式电梯的曳引能力试验必须符合下列规定：轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重下行，分别停层3次以上，轿厢必须可靠地制停（空载上行工况应平层）。轿厢载有额定载重以正常运行泉州市建液氧站的公司，漳州市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家速度下行时，切断电动机与制动器供电，电梯必须可靠制动。当对重完全压在缓冲器上，且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时，空载轿厢严禁向上提升

曳引式电梯的平衡系数应为0.4~0.5。泉州市建液氧站的公司，漳州市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家电梯安装后应进行运行试验；轿厢分别在空载、额定载荷工况下，按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次（每天不少于

8h) , 电梯应运行平稳、制动可靠、泉州市建液氧站的公司 , 漳州市建氧气站的企业 , 菏泽花王容器建LO₂气站的厂家连续运行无故障。