

南平市建液氧站的公司，龙岩市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家

产品名称	南平市建液氧站的公司，龙岩市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO ₂ 气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

南平市建液氧站的公司，龙岩市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家对额定速度小于等于4m/s的电梯，不应大于80dB(A)；对额定速度大于4m/s的电梯，不应大于85dB(A)。乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声：对额定速度小于等于4m/s的电梯，不应大于55dB(A)；对额定速度大于4m/s的电梯，不应大于60dB(A)。南平市建液氧站的公司，龙岩市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A)。平层准确度检验应符合下列规定：

额定速度小于等于0.63m/s的交流双速电梯，应在±15mm的范围内；南平市建液氧站的公司，龙岩市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家其他调速方式的电梯，应在±15mm的范围内。运行速度检验应符合下列规定：南平市建液氧站的公司，龙岩市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有50%额定载荷时，向下运行至行程中段（除去加速加减速段）时的速度，不应大于额定速度的105%，且不应小于额定速度的92%。观感检查应符合下列规定：轿门带动层门开、关运行，门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象；门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、南平市建液氧站的公司，龙岩市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO₂气站的厂家门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致；