

杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家

产品名称	杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家悬挂钢丝绳（链条）为两根时，防松动安全开关。限速器（安全绳）安全钳联动试验必须符合下列规定：限速器（安全绳）与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠，且应使电梯停止运行。杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家联动试验时轿厢载荷及速度应符合下列规定：当液压电梯额定载重与轿厢有效面积符合表5.11.2的规定时，轿厢应载有均匀分布的额定载重量；当液压电梯额定载重小于表5规定的轿厢有效面积对应的额定载重时，轿厢应载有均匀分布的的液压电梯额定载重，但该载荷不应超过表5.11.2规定的轿厢有效面积对应的额定载重量；杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家对瞬时式安全钳，轿厢应以额定速度下行；对渐进式安全钳，轿厢应以检修速度下行。

当装有限速器安全钳时，使下行阀保持开启状态（直到钢丝绳松弛为止）的同时，人为使限速器机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜度不应大于。装有安全绳安全钳时，使下行阀保持开启状态（直到钢丝绳松弛为止）的同时，杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家人为使安全绳机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜度不应大于。载有额定载重量的轿厢停靠层站时，停梯10min，沉降量不应大于10mm，但因油温变化而引起的油体积缩小所造成的沉降不包括在10mm内。杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家液压泵站溢流阀压力检查应符合下列规定：液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的时动作。超压静载试验应符合下列规定：将截止阀关闭，在轿内施加的额定载荷，持续5min后，液压系统应完好无损。杭州市建液氧站的公司，宁波市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO2气站的厂家观感检查应符合本规范第4.11.10条的规定。