

玻璃幕墙工程 安徽国建门窗 合肥玻璃幕墙

产品名称	玻璃幕墙工程 安徽国建门窗 合肥玻璃幕墙
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽国建门窗幕墙工程有限公司

施工时必须预留伸缩缝，并在缝隙间填塞弹性好、寿命长的密封胶，使之在不同的热胀冷缩中不会出现开裂、失效。幕墙顶部应用铝扣板或镀锌铁皮封闭，以遮挡雨、雪、冰雹对幕墙的损害，幕墙的四周也应作封闭处理。玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。同层横梁的标高偏差，当幕墙宽度 $\leq 35\text{m}$ 时， $\leq 5\text{mm}$ ；当幕墙宽度 $> 35\text{m}$ 时，玻璃幕墙工程， $\leq 7\text{mm}$ ，同层横梁安装应由下而上进行。

要防止污染玻璃，特别是镀膜一侧应尤加注意，以防止镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应平整，不得出现翘曲等现象。纵向支点一般按楼层或竖料模数设置，横向支点应考虑玻璃数及房间开间尺寸，整体要求幕墙分格均匀，高宽比例匀称。在对玻璃幕墙进行设计分隔时，除要考虑外形的均匀美观外，还应注意尽量减少玻璃的规格型号。高度超过4m的无骨架玻璃(全玻)幕墙应吊挂在主体结构上，而且吊夹具应符合设计要求，玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙应用硅酮结构密封胶填嵌密实。

金属材料的色彩应与设计相符，玻璃幕墙施工，色泽应基本均匀，玻璃幕墙价格，铝合金料不应有脱膜现象。铝合金装饰压板，表面应平整，合肥玻璃幕墙，不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷。玻璃饰面在揭开保护膜后如有膜的痕迹，应用中性清洗剂清洗后再用清水冲洗干净。对于玻璃幕墙表面的胶丝痕或其他污物，应用刀片刮干净后再用中性清洗剂清洗。幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规范。幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。

玻璃幕墙工程-安徽国建门窗-

合肥玻璃幕墙由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。安徽国建门窗幕墙工程有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽国建领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽国建更加美好的未来。