

冷柜、饮料柜、冷藏柜、点菜柜、六门柜、四门柜用温度控制器

产品名称	冷柜、饮料柜、冷藏柜、点菜柜、六门柜、四门柜用温度控制器
公司名称	徐州睿德电器有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:RIINGDER 型号:RC-20 控制类型:温度
公司地址	徐州市铜山区拾屯街道办事处薛桥村便民路
联系电话	87769006 13372210706

产品详情

品牌	RIINGDER	型号	RC-20
控制类型	温度	控制模式	智能温度控制调节器
测量对象	冷柜、冰箱	温度范围	-40 ~ 110 ()
测温误差	±1 ()	开孔尺寸	112*39 (mm)
安装型式	嵌入式	工作电压	220 (V)
外形尺寸	134*48*40 (mm)	重量	80 (Kg)

一、主要功能：

- 1、单压缩机制冷、
- 2、回差控制方式
- 3、显示板和主控板分离

二、技术参数：

- 1、测温范围：- 50 ~ 50
- 2、控温范围：- 50 ~ 50
- 3、电源电压：220vac ± 10%、50hz ± 10%
- 4、压机继电器容量：10a/220vac/ 2

5、按键方式：编码器（旋钮）+微动开关

6、精度： ± 1

7、显示分辨率：0.1

三、按键功能及设置方式

按键动作	按键动作	功能	备注
set	按住3秒后， 无操作15秒或按键3秒	进入管理者设置状态 退出管理者设置	正常运行状态 管理者设置状态
旋钮	顺时针旋转	增加设定温度值或设置参数	管理者设置状态
旋钮	逆时针旋转	减少设定温度值或设置参数	管理者设置状态

四、设置项目清单

菜单项	功能说明	设置范围	出厂设定	单位	备注
f1	回差	1 ~ 15	5		
f2	最低设置上限	-50 ~ 设置点	-50		
f3	最高设置上限	设置点 ~ 120	120		
f4	压机延时	0 ~ 7	1	分钟	
f5	温度校正	-7 ~ 7	0		

五、指示灯

指示灯	状态	表示意义
雪花	灭	压缩机停止
	闪烁	压缩机延时
	长亮	压缩机工作
铃铛故障报警指示灯	灭	无故障
	闪烁	超温等故障报警

六、功能介绍

a)压缩机功能：

1)首次通电后，当测量到的箱内温度高于设定温度+回差时压缩机一首次必须先执行延时压机延时设定值以后，压缩机才能启动。

2)压缩机连续两次启动间隙必须大于压机延时设定值时才能启动。