

热镀锌钢格栅实体生产厂家

产品名称	热镀锌钢格栅实体生产厂家
公司名称	安平县卓威丝网制品有限公司
价格	66.00/块
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王胡林村村西300米处（注册地址）
联系电话	15131853833

产品详情

插接钢格板按类型可分为四种：

- 1.普通型插接钢格板在将承载的扁钢切槽后,横杆扁钢压锁成型。一般来说生产普通型钢格板的加工高度为100mm，钢格板长度通常小于2000mm。
- 2.整体型插接钢格板整体型插接钢格板的承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度为承载扁钢的1/2。钢格板高度不大于100mm。钢格板长度通常小于2000mm。
- 3.遮阳型插接钢格板遮阳型插接钢格板的承载扁钢开30°或45°斜槽,槽杆扁钢开槽压锁成型。我们可以根据不同需要可交工其他间距，规格的格栅板，可使用普通碳钢、不锈钢、铝等材料。其中格栅板高度小于100mm。

4.重载型格栅板是高扁钢和横杆扁钢互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型的一种钢格板产品。它适用于跨距高承载场合。插接钢格板具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多特点，现广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁城铁等市政工程领域，可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗（井）、广告牌匾、各种盖板等。

栅板的生产标准,（中国为2007年新版钢格板标准YBT4001.1-2007标准;另外美国,英国,澳大利亚和新西兰也有其各自标准.钢材标准按照GB700-88,GB1220-92.板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

产品规格：

1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等。

2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等。

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）。

钢格栅板应用：广泛应用于石油化工，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏等。