

LDPE 荷兰利安德巴塞尔 3020D

产品名称	LDPE 荷兰利安德巴塞尔 3020D
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:医用级 优点:药水瓶PE包装 用途级别:吹塑挤出级,耐化学
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

LDPE利安德巴塞尔Purell 3020D耐化学 医用级 药水瓶PE包装PE原料.

吹塑挤出级透明LDPE利安德巴塞尔3020D吹塑挤出级-耐化学-高刚性

Purell PE 3020 D

低密度聚乙烯 [LyondellBasell Industries](#) 产品说明：

Purell PE 3020 D is a low density polyethylene with high rigidity, good opticals and good chemical resistance. It is delivered in pellet form. The grade is used by our customers for small blow mouldings including packaging of pharmaceuticals in blow fill seal technology and injection moulding for medical devices, closures and seals. Without exception, all potential activities for applications in the pharmaceutical, medical device, laboratory and diagnostics area have to be discussed with the relevant Technical (P & AD) and Business contacts first. To discuss a medical/pharmaceutical application please contact: your local Distributor or your local Basell contact.

Purell PE 3020 D 物性表

基本信息

	光学性能	
	环氧乙烷消毒	
用途	耐化学性良好 薄膜，高	
	吹塑成型应用	
	护罩	
	密封件	
	瓶子	
	外壳	
	小瓶	
	药物	
形式	医疗/护理用品	
加工方法	粒子 吹塑薄膜	
	挤出吹塑成型	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.927
表观密度		> 0.50
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		0.30
抗环境应力开裂		16.0
硬度额定值单位制测试方法		

肖氏硬度 (邵氏 D)	51
抗张强度	
1% 正割	434
23 ° C	300
屈服	15.2
屈服, 23 ° C	13.0
断裂	15.2
伸长率 (断裂)	700
弯曲模量 - 1% 正割	414
薄膜热膨胀系数测试方法	60 to 150 m
(未退火)	46.0
维卡软化温度	102

Purell pe3020d是一种低密度聚乙烯，具有高刚性、良好的光学性能和良好的耐化学性。它是以颗粒形式交付的。我们的客户将该等级用于小型吹塑，包括采用吹塑填充密封技术的药品包装和医疗器械、密封件和密封件的注射成型。

无一例外，制药、医疗器械、实验室和诊断领域的所有潜在应用活动必须首先与相关技术（P&AD）和业务联系人讨论。