

## 南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家

产品名称	南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO <sub>2</sub> 气站的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间，为此要保证合理的气流组织，采取合理的排风措施避免污染物扩散，将厨房和卫生间设置于建筑单元(或户型)自然通风的负压侧，南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家防止厨房或卫生间的气味进入室内而影响室内空气质量。同时，可以对不同功能房间保证一定压差，避免气味或污染物串通到室内其他空间。如设置机械排风，应保证负压，还应注意其取风口和排风口的位置，避免短路或污染。

厨房和卫生间的排气倒灌，对室内空气品质影响巨大，因此本条对避免厨房和卫生间排气倒灌进行了规定。南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家厨房和卫生间的排气道设计应符合现行标准《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计标准》GB 50352等规范的有关规定。排气道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅，防止产生阻滞、涡流、串烟、漏气和倒灌等现象。其他措施还包括安装止回排气阀、防倒灌风帽等。止回排气阀的各零件部品表面应平整，不应有裂缝、南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、气流组织模拟分析报告；评价查阅相关竣工图、气流组织模拟分析报告、南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家相关产品性能检测报告或质量合格证书。本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。在生活饮用水水质符合现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定的前提下，若建筑未设置储水设施，本条第1款直接通过本条为新增条文。符合健康要求的建筑给水排水系统，南阳市建液氧站的公司，商丘市建氧气站的企业，菏泽花王容器建LO<sub>2</sub>气站的厂家是建筑健康安全的重要保障。