

CL11型聚酯膜箔式电容器

产品名称	CL11型聚酯膜箔式电容器
公司名称	南通全顺电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:全顺 型号:CL11 介质材料:有机薄膜
公司地址	南通市跃龙路93号附2号104室
联系电话	0513-85597984 15365481866

产品详情

品牌	全顺	型号	CL11
介质材料	有机薄膜	应用范围	低频
外形	长方形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线	允许偏差	$\pm 5 \pm 10 (\%)$
耐压值	100 (V)	标称容量	0.001-0.33
损耗	0.08	额定电压	100 (V)
额定电流	0.1 (A)		

特点 体积小,重量轻,价格便宜 损耗角正切因引脚直接点焊于电极而特别小

真空条件下环氧树脂含浸,加强机械强度,耐湿性 用途

广泛用于收音机、电视机、各类电器设备中直流及脉冲电路 技术指标 specifications(gb6349-86) 1.

使用温度(operating temperature):-55 ~ +85 2. 容量范围(capacitance range): 100vdc 0.001 μ f ~ 0.47 μ f
250vdc 0.001 μ f ~ 0.22 μ f 400vdc ~ 630vdc 0.001 μ f ~ 0.047 μ f 1000vdc 0.001 μ f ~ 0.01 μ f 3.

允许误差(capacitance tolerance):j($\pm 5\%$);k($\pm 10\%$) 4. 额定电压(rated

voltage):100vdc,250vdc,400vdc,630vdc,1000vdc 5. 耐电压(withstand voltage):1.6v(r)2s 6. 损耗角(dissipation factor): 0.008(at20 ,1khz) 7. 绝缘电阻(insulation resistance): c 0.1uf: 30000m c > 0.1 μ f: 10000m