

墙面漆有害物质VOC排放检测

产品名称	墙面漆有害物质VOC排放检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

VOC检测方法

VOC是“ Vehicle interior air test and test for emission of volatile organic compounds of automotive interior trims ”的缩写，即车内空气及车内饰件材料有机挥发物检测。较、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醇、十烷、TVOC。

在世界不同的地区,挥发性有机化合物（VOC）的定义、标准和测试方法犹如百花齐放，不断变化，百家争鸣。美国采用美国环保署（EPA）的方法24，即用热失重法测定VOC的方法（ASTM *2369测试涂料中不挥发物含量）1,2。ASTM *6886是另一种VOC测试方法，用于某些法规的监管，这是用气相色谱法来测定VOC含量的方法。涂料生产商通过这些测试数据确保他们的涂料产品是否满足美国各个地区对各种待测涂料规定的限值要求。欧盟也采用气相色谱法（ISO11890-2）

VOC检测项目

VOC的测试项目必须通过传导和辐射，要通过测试的注意事项需要具体的产品来说，另外VOC的测试项目还分好多标准，因为产品不同，标准不同，有什么不放心的可以找我们，协助整改，帮你顺利的通过测试。深圳宇冠检测voc检测，能够对污染源排放的各种气态成份及颗粒物等进行实时监测。测量精度高，，可靠，值得信赖!锅炉烟气监测，voc检测，环境检测，水质检测等。咨询 CMA资质认可，提供检测服务。

VOC测试标准

通常所说的墙面漆中对人体有害的化学物质就是指VOC。这些挥发性有机化合物包括甲

醛、氨等物质。VOC达到一定浓度时，会引起头痛、恶心等症状，甚至引发抽搐、昏迷等危害神经系统，造成记忆力减退等严重后果。从7月1日起强制执行的涂料国标《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中VOC含量的定义是：“涂料中总挥发物含量扣减水分含量，即为涂料中挥发性有机化合物含量。国家环保总局发布的水性内墙涂料环境标志产品认证要求规定，VOC不得高于每升100克；北京市制定的《室内装饰装修涂料安全健康质量评价规则》，对VOC的要求是必须在每升125克以下。