

# 新型AAC板施工 济南AAC板施工 山东熙元道支持定制

产品名称	新型AAC板施工 济南AAC板施工 山东熙元道支持定制
公司名称	山东熙元道节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼
联系电话	15253193115 15253193115

## 产品详情

关于ALC板是具有非常好的防火性能，这一点大家都是比较熟悉的吧？它的防火特性是能够达到，100mm板材可以达到3.23小时，150mm板材可以达到4小时以上的。这样的防火性能对于大多数的墙体材料来讲都是没有办法做得到的，所以说对于这样的优势条件，也是为什么它能够在市场上得到这么多关注的主要原因之一了。防火性能不错的同时，还能够做好保温隔热的作用，它的导热系数为0.114，其125mm厚度材料的保温效果可以达到普通370mm砖墙。是一种可以以单一材料就能达到建筑节能百分之五十以上的材料。这样的话也就是说在保证有足够好的隔音隔热效果的同时，新型AAC板施工，还不会浪费原材料，新型AAC板施工，对于节约资源也是有好处的。

使用这种ALC墙板是能够提高装配化的程度，还有的关键问题就是它的设计节点，在具体的结构上面需要保证构件的连接性能要足够好，整体性板材之间的连接方法需要采用焊接的方式，在进行防水构造上也能够解决当前外墙板接缝的露水问题。当然了如果说大家是想要实现上述产品的功能性的话，还是需要严格按照相关的操作进行才可以的，如果说不是按照相关的操作要求的话即便是使用再好的产品也是没有办法发挥相关的作用。在使用ALC墙板问题上，如果说大家还有问题疑惑的话可以随时和小编进行联系沟通。

### 墙面涂料

经过检查验收合格后，将灰尘、油污和砂浆流痕等杂物清理干净，对板上存在的局部破坏用修补砂浆修补。

满刮大白腻子，涂墙面涂料。涂刷遍墙面涂料，刷涂顺序是先刷顶板后刷墙面，涂刷顺序先上后下，自左向右，一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动的笔毛理掉。墙面涂料涂料使用前应搅拌均匀，根据基层及环境温度情况，可加10%水稀释，以防头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干透后，济南AAC板施工，用1号砂纸磨光。涂刷第二遍墙面涂料，操作要求同遍，漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。由于墙面涂料膜干燥较快，应连续迅速操作，喷涂时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接排笔，避免出现干燥后再处理接头。

新型AAC板施工-济南AAC板施工-山东熙元道支持定制由山东熙元道节能科技有限公司提供。山东熙元道节能科技有限公司在混凝土及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东熙元道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。