

## 德标钢轨DIN536系列尺寸对照表

产品名称	德标钢轨DIN536系列尺寸对照表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 材质:900A 产地:山东
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司成立于2016-06-02，注册地位于上海市工业宝山区，法定代表人为王保亮。经营范围包括废旧物资、废旧金属回收及销售；建筑工程施工及欧标工字钢、欧标H型钢HEA系列、欧标H型钢HEB系列、欧标H型钢HEM系列、欧标槽钢UPN系列、欧标UPE系列、美标槽钢、美标H型钢、Q355D槽钢、Q355DH型钢、日标槽钢、日标H型钢等。

德标钢轨尺寸表

欧标钢轨规格表：

A45 A55 A65 A75 A85 A100 A120 A150

可供材质：900A

混料温度：

混合好的原料温度应在3—35 之间，温度太低，不利于交联剂在HDPE粉料中的分散，造成管材交联不均匀，温度太高则会使交联剂挥发，造成管材交联度过低，管材的热强度降低，终缩短管材的使用寿命。为了保证合理的混料温度，建议使用带水冷装置的混合机。工艺温度的控制工艺温度的设定原则——在不影响管材的交联度及外观质量的前提下，温度设定的越低越好。模具前端的加料段（机体、转接段）的温度不能过高，不要超过18 ，否则将会出现预交联现象，提早交联的原料会覆着在转接器内壁及分流锥处，时间一长就会造成碳化脱落，与管材一起挤出，在管壁内形成杂质，极易在施工打压及使用过程中发生泄漏，同时建议各PE-Xa管材生产企业定期挤出机的转接器及分流锥。

价格实惠！！！！

品质保证！！！！

规格齐全!!!

货源稳定!!!