

H62洛阳产黄铜板雕刻黄铜大板1000*2000

产品名称	H62洛阳产黄铜板雕刻黄铜大板1000*2000
公司名称	东莞市锋粤金属材料有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	材质:H62
公司地址	长安镇长盛西路82号22栋8
联系电话	18024406964

产品详情

H59黄铜板 厚度1-80mm 规格400*1000mm H62黄铜板 400*1000mm 600*1500mm 1000*2000mm
H65黄铜板 305*1220 现货

材料名称：H62黄铜板，C2680黄铜板

牌号：H62（C2600）

标准：GB/T 5231-2001

H62黄铜表示平均含铜量为62%的普通黄铜，在普通黄铜的基础上加入其它元素的铜合金称特殊黄铜，仍以"H"表示，后面会跟其它添加元素的化学符号和平均成份，如H62为含铜量为60.5%~63.5%，黄铜分为普通黄铜，特殊黄铜及铸造黄铜三种，铸造黄铜以ZCu开头后面跟其它元素的符号及其平均含量。

(1) 普通黄铜是铜锌二元合金。由于塑性好，适于制造板材、棒材、线材、管材及深冲零件，如冷凝管、散热管及机械、电器零件等。铜的平均含量为62%和59%的黄铜也可进行铸造，称为铸造黄铜。

(2) 特殊黄铜为了获得更高的强度、抗蚀性和良好的铸造性能，在铜锌合金中加入铝、硅、锰、铅、锡等元素，就形成了特殊黄铜。如铅黄铜、锡黄铜、铝黄铜、硅黄铜、锰黄铜等。

(3) 特殊黄铜中的相及相是多元复杂固溶体，其强化效果较大，而普通黄铜中的及相是简单的Cu-Zn固溶体，其强化效果较低，这些可从表5所列数据看出。虽然锌当量相当，多元固溶体与简单圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。

力学性能：

抗拉强度： 315

伸长率： 30

注：除制锁、钟用线材外的其他线材的室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径>2.0 ~ 4.0

热处理规范

热加工温度650 ~ 850

退火温度600 ~ 700

消除内应力的低温退火温度270 ~ 300 。