

喷砂机 天津

产品名称	喷砂机 天津
公司名称	北京科力菲斯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	喷砂方式:箱式 适用范围:去氧化皮毛化金属 产地:廊坊
公司地址	北京市通州区新华西街
联系电话	13301371989

产品详情

天津喷砂机是我河北喷砂机生产基地为天津企业提供的喷砂设备，喷砂应用于金属部件的表面去氧化皮及毛化为后期涂装做表面工艺加工

943吸入式干喷砂机 DRY BLAST MACHINE

特点:

吸入式喷砂机，清理效率高。

配有高效滤筒脉冲反吹式除尘机组。

配有旋风分离器，筛分粉尘的粒径可调整。

机舱较大，适用于大、中型工件的喷砂处理。

配有可拉出机舱的手动工作台车，方便装卸工件。

适用于多种材质及粒度的磨料。

双层防护玻璃，更换方便。

用途：

清理热处理件、焊接件、铸件、锻件等的氧化皮、残盐和焊渣，清理质量可达到Sa3级。

清理机加件的微小毛刺、表面残留物等。

用于工件表面涂、镀前的预处理加工，可获得活性表面，提高涂、镀层的附着力。

用于其他加工方法难以完成的精度高、粗糙度Ra值小、形状复杂零件的光饰加工。

用于提高工件表面物理机械性能，。

用于表面强化处理，消除应力。

用作旧机件的翻新。

用于模具清理，不伤及模具表面，保证模具精度，提高产品档次。

技术数据 Technical Data

1	电源 power supply	AC 380v 50 hz
2	工作气压 Working Pressure	0.5-0.7Mpa
3	耗气量（约） Air Consumption(Approx)	2.5m/min
4	喷枪数量 Quantity of Process Gun	1
5	工作台承重 Load Capacity of turntable	300kg
6	除尘机组电机 Motor dust collector	2.2KW AC380v 50HZ
7	照明 Machine Lighting	AC220 50 Hz
8	气源接管管径 I.D.of Connection for Compressed Air	22 mm or G3/4 ”
9	磨料添加量 Initial Media Charge(Approx)	25-50KG
10	整机重量（约） Full weight of the Unit(Approx)	300KG
11	旋转工作台直径 Diameter of Tumtable	800MM
13	外形安装尺寸	1100*1100*2050
14	喷咀材料	碳化硼
15	喷咀直径	12.5mm