

香河热熔胶厂家

产品名称	香河热熔胶厂家
公司名称	香河沁翔商贸有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:庆翔 规格:0.6*18mm 长度:200m
公司地址	河北省廊坊市香河县永泰路底商355号
联系电话	15230696276

产品详情

香河热熔胶香河封边条、热熔家厂家庆翔商贸有限公司是研发、生产封边条、热熔胶的厂家，主要产品有：其中包括板式家具封边条、玻璃压条、商超货架标识牌、文具胶条、卷帘门、滑轨、医院扶手、热熔胶等等。

产品特点：

1、木质封边条具有木纹自然、柔软，不变性，粘贴时附着力强的特点。其与家具板材粘结后吸附性好，尤其与木质板材粘结浑然一体。其规格：厚度为0.1~0.3mm，宽度为20mm~80mm（特殊宽度也可定制加工），长度一般为2000mm。由于该封边条很薄，加之不同木材的纤维密度不同，所以木质封边条也具有易折，易撕裂的缺陷，但经过背面胶质涂布处理可以弥补以上缺陷。

2、PVC封边条具有耐热、耐油和强度、硬度、可弯曲度高的特点；其表面性能好，耐磨，可修削；表面效果亦佳，其花纹和色彩可以有接近原木的天然木色，也可有其他色彩图案；底面经过网纹处理或涂布处理的PVC封边条粘结效果也很好。其规格：厚度为0.2~3mm，宽度为19-50mm，长度为1000mm一卷。PVC封边条厚度在2mm以上的有一定的应力，使用中必须加热软化或提高粘结剂的温度，否则会因应力粘贴不牢而自行脱落。

3、三聚氰胺封边条具有耐磨、防火、防油、防潮、抗酸碱的特点，且有柔韧性极好，粘结后附着力强，不易脱落的优点。其规格：厚度为0.2~0.4mm，宽度为25mm左右，长度为1000~2000mm。三聚氰胺封边条有极好的弯曲性能，受热后会更好，但是有易折断的缺陷。

产品使用方法：

PVC封边条主要适用于微立板、密度板、细木工板、胶合板的边廓封边，实木封边也可以。实用时可采取手工粘贴和机械粘贴的方法来完成，但以机械粘贴为主，可以提高工作效率。粘贴PVC封边条的胶合剂为***胶和热熔胶、白乳胶，但以热熔胶为好。粘贴中通过机械嵌锁、物理引力、化学键的作用使PVC封边条牢固的粘附于木板表面，因此粘贴时对基材边廓的平直度要求很高，一般公差不得大于0.1mm，板材温度和粘贴工作的环境温度应在18 为宜。热熔胶的固化时间一般为30分钟，但选用低温胶或高温胶要根据封边条的厚度来定。

产品图片：