

甲醇汽油 甲醇汽油 甲醇汽油添加剂

产品名称	甲醇汽油 甲醇汽油 甲醇汽油添加剂
公司名称	南阳市景宏新能源技术开发有限公司
价格	14800.00/吨
规格参数	型号:甲醇汽油 种类:甲醇汽油添加剂 应用汽油型号:助溶剂
公司地址	南阳市卧龙区梅溪新华西路30号
联系电话	63176655 15910521216

产品详情

型号	甲醇汽油	种类	甲醇汽油添加剂
应用汽油型号	助溶剂	用途、使用范围	用于生产甲醇汽油
品牌	天德牌	包装规格	10公斤

甲醇汽油调配技术要求及工艺流程

一、技术要求：

- 1、用于调配的汽油必须达到国标90#无铅汽油，甲醇是国标一级产品，纯度在99.5%以上，每次大量调配前须检查质量和做小样试验，一项有问题就要加大助溶剂使用量或调配失败。
- 2、大量调配必须把原来用过的油罐清洗干净 [包括加油站] ，否则直接影响调配质量。
- 3、批发商每次往加油站送油时，首先要把油站原有的油和自己的产品做混配试验，以免造成不必要的损失或被动。

二、调配甲醇汽油在不同温度和湿度条件下助溶剂最低用量：

- 1、在气温10 以上按甲醇总量的2%；
- 2、在 - 5 至10 用3%；
- 3、在 - 5 以下和南方高湿度地区用4%。

三、调配工艺：

1、兑纯汽油：首先在甲醇内加入2 - 4%的助溶剂，搅拌均匀后为变性甲醇； 将15%的变性甲醇兑入85%的90 # 汽油中，搅拌均匀后为m15 [93 #] 甲醇汽油；

将20%变性甲醇兑入80%的90 # 汽油中，搅拌均匀后为m20 [95 #] 甲醇汽油；

将30%变性甲醇兑入70%的90 # 汽油中，搅拌均匀后为m30 [97 #] 甲醇汽油；2、兑乙醇汽油：操作方法与兑纯汽油方法一样，但变性醇的加入量需减少10%。3、兑石脑油：

在60%的90 # 汽油中加入19%甲醇和19%石脑油，再加入2%助溶剂搅拌均匀，配制成为90 # 甲醇汽油。

四、工艺流程图

助溶剂
甲醇
汽油
甲醇汽油
变性甲醇