

KSTAR科士达YDE1200 1200VA 720W后备式电脑服务器UPS不间断电源

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | KSTAR科士达YDE1200 1200VA 720W后备式电脑服务器UPS不间断电源 |
| 公司名称 | 北京恒泰鑫隆科技有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科士达 型号:YDE1200 产地:深圳 |
| 公司地址 | 北京市海淀区上地十街辉煌大厦 |
| 联系电话 | 400-0887107 13552566772 |

产品详情

成都科士达ups不间断电源YDE1200

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

输入电压范围可达138-485Vac，输入频率可在40-70Hz内波动，适用于极端电网

母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警，消除潜在故障

过载能力强，在125%负载时5min后转旁路；在150%负载时1min后转旁路

成都科士达ups不间断电源YDE1200

节能 Saving

在线模式下，15kVA效率达95%以上，更低损耗

输入功率因数高达0.99 以上，节约配电投资

在市电较好地区可使能ECO功能，进一步提高运行效率，节约能源

成都科士达ups不间断电源YDE1200

柔性智能 Smart

支持RS485, SNMP, USB, 干接点等多种通讯方式

支持通过一块对一套并机系统进行监控

智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%

黑匣子功能，便于故障分析

简易灵活 Simple

自适应并机功能，支持四台并机；并机模式下支持电池共用

15kVA支持16~20节电池灵活配置，更易维护

兼容机架/塔式安装

标配LCD，支持多种语言，且可随安装方式不同而旋转，界面友好

可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护产品配置

主机：

UPS2000-G-20kVA：输出功率18kW/20kVA，根据负载功耗及冗余要求选择并机数目

蓄电池：

根据负载功率及备电时间选择备电方案

选配件：

通讯卡

干接点卡：可选配干接点卡，直接通过I/O信号对UPS的状态进行监控

SNMP卡：可选配SNMP卡，便于UPS实现组网监控

Modbus卡：可选配Modbus，插入到UPS主机的选配卡插槽，便于UPS实现组网监控

电池包

标准电池包：提供标准后备时间(约5min-30min)

配电选件

PDU：通过这个选配件可以实现输入输出功率流控制和保护，扩展输出插座，实现在线维护等功能

STS(16A)：可以为重要负载在两路电源之间做有间断切换

其他选件

电池温度传感器：电池温度传感器用于检测电池温度

温湿度传感器：可用于检测UPS主机环境湿度以及温度

导轨组件：主机用作机架式时配合使用科士达UPSYDE1200科士达UPS