

济南污水处理循环水系统缓蚀剂L-405无磷环保

产品名称	济南污水处理循环水系统缓蚀剂L-405无磷环保
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	7.50/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-405 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

产品详情

济南污水处理循环水系统缓蚀剂L-405无磷环保，L-405循环水系统缓蚀剂是彬盛翔化工生产的一款无磷环保型缓蚀剂，产品采用多种有机聚合物复配而成，可以有效控制循环水系统金属表面腐蚀结垢。济南污水处理循环水系统缓蚀剂L-405无磷环保，彬盛翔化工生产的L-405循环水系统缓蚀剂适用于济南污水处理循环水设备系统，产品无磷环保，性价比高，欢迎广大用户来电咨询，洽谈合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的L-405循环水系统缓蚀剂：

L-405循环水系统缓蚀剂

L-405 corrosion inhibitor

一、性能与用途

循环水系统缓蚀剂L-405不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以很大程度降低排污处理费用；由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量。

二、技术指标

?	?	?	?
?	?	?????	
???? %		?25.0	
??(20??g/cm ³		?1.10	
pH(1%????)		2.0-3.0	

三、使用方法

(1) 使用浓度30mg/L，对总硬度在100mg/L，总碱度在100 mg/L的例如闽江水、长江水系等低硬度的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

(2) 使用浓度40mg/L，对总硬度在300 mg/L，总碱度在200 mg/L，氯离子大于300 mg/L的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

(3) 使用浓度60mg/L，对总硬度在500 mg/L，总碱度在500 mg/L的水质条件缓蚀效果和阻垢效果良好；

(4) 可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单独使用本产品时，合理使用浓度为：40-60mg/L。

四、包装与贮存

塑料桶包装，每桶25KG或由用户确定。贮存期为十二个月。

五、注意事项

本产品酸性，操作时佩戴眼镜手套，避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

济南污水处理循环水系统缓蚀剂L-405无磷环保，彬盛翔化工生产循环水系统缓蚀剂，生产的L-405循环水系统缓蚀剂高效广谱，能有效延缓设备腐蚀，延长设备的使用寿命，欢迎广大用户来电咨询订购。

