

PZ73W-10P 304不锈钢手动刀型闸阀、插板阀

产品名称	PZ73W-10P 304不锈钢手动刀型闸阀、插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10P 304不锈钢手动刀型闸阀、插板阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73W-10P 304不锈钢手动刀型闸阀、插板阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73W-10P 304不锈钢手动刀型闸阀、插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

阀体、压盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢	不锈钢		

PZ73W-10P 304不锈钢手动刀型闸阀、插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	160	125	100	330	4-M16	180	
	65	145	120	360				
	80	195	135	390	220			
	100	215	155	440	8-M16			
	125	245	210	185	510	230		
	150	60	280	240	600	8-M20		
	200	335	295	265	700			
	250	70	350	320	840	12-M20		
	300	80	400	368	960			
	350	90	500	460	428	1110	16-M20	
	400	565	515	482	1250	16-M22		
	450	114	615	532	1380	20-M22	530	
	500	127	670	620	585	1530		
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	
	700	165	895	800	2150	24-M27		
800	1010	950	898	2420	24-M30	680		
900	200	1050	1005	2680	28-M30			
1000	1220	1160	1115	3100				
1200	254	1450	1325	3450	32-M36			
1.6	99	250	285	340	405	355	310	12-M22 410

